

DOCKER S8

Профессиональная смывка порошковой краски промышленного назначения



НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная смывка порошковой краски промышленного назначения. Быстрого действия (3-10 мин.) Эффективно удаляет все виды порошковых красок. Глубоко проникает в покрытие, активно размягчая его. Возможно применение в быту. Гелевый раствор. Без запаха. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удаляет практически все виды порошковых сложных ЛКП за более короткий период времени.
- Экономичный расход (1 кг – 5 м²).
- Не повреждает обрабатываемую поверхность.
- Глубокого проникновения.
- Время экспозиции смывки 3–10 минут.
- После размораживания не теряет своих свойств.
- Без запаха.

РАСХОД

Расход 200–250 г/м² (1 кг – 5 м²).

Оптимальная температура применения 4–30°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением смывки поверхность нужно подготовить. Очистить с помощью воды или моющих средств от загрязнений и пыли. Смывка краски DOCKER S8 наносится на обрабатываемую поверхность шпателем или кистью слой толщиной 1–2 мм. По прошествии 3–10 мин. Отделившийся слой краски снять шпателем и струей воды. Для достижения максимального эффекта для старых и многослойных покрытий рекомендуется повторное нанесение препарата. Нахождение удалителя

на поверхности не должно превышать 1 часа. **Исключается высушивание смывки на обрабатываемой поверхности!** После обработки поверхность следует промыть водой, или моющим средством.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании средства в глаза или на кожу – обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу. При работе со средством использовать средства защиты для работы с кислотными веществами (защитные костюмы, резиновые фартуки и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Средство нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно. При взаимодействии средства и его компонентов с воздушной средой и сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

СОСТАВ

Дихлорметан, вода, ингибиторы коррозии, добавки.

ТУ 2381-015-90770210-2015

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом виде при температуре от 0° до 30°C в таре завода-изготовителя. Срок хранения 1 год со дня изготовления. Срок хранения состава в открытой таре – не более 3 часов. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Перед использованием и в случае с размораживанием средство рекомендуется перемешать.

ФАСОВКА – 5 л; 10 л.

