

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ

1. ТИП ИЗДЕЛИЯ	ЗВЕНО ОВАЛЬНОЕ ОДИНОЧНОЕ А342 / А-343 HITCH
2. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН	
3. КЛАСС ПРОЧНОСТИ	T8
4. КОЛИЧЕСТВО В ПАРТИИ, ШТУК	
5. ГОД И МЕСЯЦ ВЫПУСКА	
6. ИЗДЕЛИЕ ИСПЫТАНО СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ	
7. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ	4

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта А-342/А-343 и признано годным к эксплуатации при соблюдении потребителем правил и норм безопасности, а также условий хранения и эксплуатации.

Контролер: Начальник ОТК _____ Емелев Е.А

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Компания-продавец _____

«__» _____ 20__ г. _____
(дата продажи) (Подпись продавца)

Штамп компании-продавца



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЗВЕНО ОВАЛЬНОЕ ОДИНОЧНОЕ
А-342 HITCH, T8

ЗВЕНО ОВАЛЬНОЕ ОДИНОЧНОЕ
А-343 HITCH, T8

HITCH G80 MASTER LINK A-342,
SL-91

HITCH G80 MASTER LINK A-343

HITCHLIFTING.COM, T: +1 512 823 02 02

MFD: HITCHLIFTING INC., 211 E. 7TH STREET, SUITE 620,
AUSTIN, TX, 78701-3218

HITCH IS A REGISTERED TRADEMARK OF HITCHLIFTING INC.


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Звено овальное одиночное А- 342 / А- 343 НІТСН используется в качестве верхнего концевго элемента при сборке ветвевых строп (как правило одно- /двух- ветвевых) всех типов (текстильных, канатных, цепных, комбинированных). За это звено строп подвешивают на крюк крана. Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Комплектующие марки НІТСН класса Т8 характеризуются повышенной прочностью и надежностью при небольших размерах и массе. Сборка строп из комплектующих НІТСН класса Т8 проводится без применения сварки.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗВЕНО	Г/П, Т	А, мм	В, мм	Д, мм	ВЕС, кг
А-342	2,2	127	63,5	14	0,42
	3	152	76	16	0,67
	4,7	140	70	19	1,05
	6,5	162	91	23	1,5
	8	178	89	22	2,66
	11,2	180	89	25	2,07
	16	220	110	32	4,16
А-343	17	300	160	40	8,97
	21,2	340	180	45	12,83
	31,5	350	190	50	16,57
	45	400	200	56	23,3



3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей, изделие к работе не допускается.

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или превышать допустимую рабочую нагрузку.

Браковка втулок производится:

- при наличии трещин;
- при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;
- при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается:

- **находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей;**
- **находиться между поднимаемым/опускаемым грузом и стеной или конструкцией;**
- **оставлять поднятый груз без присмотра.**

4. ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный режим эксплуатации: от -40° до +200°С.

Звенья рекомендуется хранить в сухом месте, чтобы не допустить коррозию металла.