

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, соединитель тройник

Коннекторы труб DPT предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

DPT



Тип	Диаметр гофротрубы А-В-С AD, мм
DPT-101020	Ø10 / Ø10 / Ø20
DPT-122025	Ø12 / Ø20 / Ø25
DPT-122515	Ø12 / Ø25 / Ø15
DPT-122525	Ø12 / Ø25 / Ø25
DPT-151520	Ø15 / Ø15 / Ø20
DPT-151525	Ø15 / Ø15 / Ø25
DPT-152025	Ø15 / Ø20 / Ø25
DPT-152525	Ø15 / Ø25 / Ø25
DPT-152532	Ø15 / Ø25 / Ø32
DPT-153225	Ø15 / Ø32 / Ø25
DPT-202020	Ø20 / Ø20 / Ø20
DPT-202025	Ø20 / Ø20 / Ø25
DPT-202512	Ø20 / Ø25 / Ø12
DPT-202525	Ø20 / Ø25 / Ø25
DPT-202532	Ø20 / Ø25 / Ø32
DPT-202512	Ø20 / Ø25 / Ø12
DPT-252515	Ø25 / Ø25 / Ø15
DPT-252525	Ø25 / Ø25 / Ø25
DPT-252532	Ø25 / Ø25 / Ø32
DPT-253215	Ø25 / Ø32 / Ø15
DPT-253220	Ø25 / Ø32 / Ø20
DPT-253232	Ø25 / Ø32 / Ø32
DPT-323238	Ø32 / Ø32 / Ø38
DPT-382525	Ø38 / Ø25 / Ø25
DPT-383838	Ø38 / Ø38 / Ø38
DPT-513825	Ø51 / Ø38 / Ø25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

