

ОДИН АККУМУЛЯТОР - МНОГО ИНСТРУМЕНТОВ



ЕДИНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА «EVO» – ЭТО СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С КОНЦЕПЦИЕЙ «МНОГО ИНСТРУМЕНТОВ - ОДИН АККУМУЛЯТОР».

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТО РЕШАЕТ?

- РАСТУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЕСПРОВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С АККУМУЛЯТОРАМИ РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, ТИПОРАЗМЕРОВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ.
- ВЫСОКАЯ ДОЛЯ АККУМУЛЯТОРА В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (ОТ 30%).

КАК НАЧАТЬ СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ИНСТРУМЕНТА ?

ВАРИАНТ 1:

- ПРИОБРЕТЕНИЕ НУЖНОГО ПО ЁМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ.
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ В ВИДЕ «ТУШКИ» (БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ)

ВАРИАНТ 2.

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОГО ИЗ КОМПЛЕКТОВ (ИНСТРУМЕНТ + АККУМУЛЯТОР + ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ + КЕЙС)
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ В ВИДЕ «ТУШКИ» (БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ)

В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРОГО ИНСТРУМЕНТА И НАРАСТАЕТ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. КАЖДАЯ НОВАЯ ПОКУПКА БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ОТ 30% ДО 40% ЭКОНОМИИ (ОТ СТОИМОСТИ ЭТОГО ЖЕ ИНСТРУМЕНТА В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИЕЙ).

СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР

FTL BAT 20V/2AH EVO | FTL BAT 20V/4AH EVO

АРТ. 9053

АРТ. 9054



АРТ. 9053 | 9054

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА - 20 В
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА - 2 | 4 А·Ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДА - 25 | 50 МИН
ВЕС - 0,390 | 0,675 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТ. 9053 | 9054

СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР 2 4 А·Ч	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

FTL DC20V EVO

ОСОБЕННОСТИ:

- ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
- ТИП ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ LI-ION EVO
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

АРТ. 8769



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОК ЗАРЯДКИ - 2,3 А
МОЩНОСТЬ - 65 Вт
ПАРАМЕТРЫ ТОКА НА ВХОДЕ - AC 230 В / 50 ГЦ
ПАРАМЕТРЫ ТОКА НА ВЫХОДЕ - DC 21 В / 2300 МА
ВЕС - 0,390 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТ. 8769

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА: 2 А·Ч - 25 МИН, 4 А·Ч - 50 МИН.
- ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FTL AG-X 125/20V EVO

[КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ, кейс]



3-ЦВЕТНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДИСКА



Арт. 8080

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЕ ОКНА ДВИГАТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- РАБОТА ПО БЕТОНУ/КАМНЮ
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ НА РЕДУКТОРЕ
- БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 125 ММ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 22,2 ММ
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ШПИНДЕЛЯ - М14
КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА - НЕХ
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 5500/6500/7500 ОБ/МИН
ВЕС - 3,63 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8080

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	1 ШТ.
АККУМУЛЯТОР 4 А·Ч	1 ШТ.
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 2,3 А	1 ШТ.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	1 ШТ.
КЛЮЧ	1 ШТ.
ПЛАСТИКОВЫЙ кейс	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	1 ШТ.
ГАЙКАВИ ФЛАНЕЦ	1 КОМПЛ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

FTL PSR-I 20V EVO

[КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ, кейс]



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПАТРОН



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



Арт. 8079



РЕВЕРС



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 Н·М
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- ЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- РЕЖИМ УДАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - 20+1+1
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 Н·М
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 2
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 400 / 1400 ОБ/МИН
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ - 0,8 - 10,0 ММ
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУ / ДЕРЕВУ - 10 / 30 ММ
ВЕС, 1,88 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8079

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ	1 ШТ.
CR-V БИТА ДВУСТОРОННЯЯ (+/-)	1 ШТ.
АККУМУЛЯТОР 2 А·Ч	1 ШТ.
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 2,3 А	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
ПЛАСТИКОВЫЙ кейс	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА (5В1)

FTL MF 5IN1/20V EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- 5 ВИДОВ ПОДОШВ
- 6 СКОРОСТЕЙ
- ЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКС. ДИАМЕТР ДИСКА - 125 ММ
КРЕПЛЕНИЕ ПОДОШВЫ К ИНСТРУМЕНТУ - М6 СО ШЛЯПКОЙ HEX5
КРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ К ПОДОШВЕ - М4 СО ШЛЯПКОЙ ПОД +
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 4000 - 10000 ОБ/МИН
ВЕС - 2,32 КГ



3-ЦВЕТНЫЙ
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА



- 1 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПОДОШВА
- 2 ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПОДОШВА
- 3 ДЕЛЬТАВИДНАЯ ПОДОШВА
- 4 ВЫПУКЛАЯ ПОДОШВА
- 5 УЗКАЯ ПОДОШВА

АРТ. 8055

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТ. 8055

АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (5 В 1)	1 ШТ.
ДЕЛЬТАВИДНАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
УЗКАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
ВЫПУКЛАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
МЕШОК-ПЫЛЕСОБНИК	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ / ОТВЁРТКА PH1	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

FTL CS-X 165/20V EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЁТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
- ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СКОРОСТЬ - 5400 ОБ/МИН
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ - 165 ММ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ - 16 ММ
ШПИНДЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОМ М6 ПОД ШЕСТИГРАННИК HEX5
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОПИЛА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ:
90° - 57 ММ / 45° - 37 ММ
РАЗМЕР ПИЛЬНОГО ДИСКА: ВНЕШНИЙ / ПОСАДОЧНЫЙ / ТОЛЩИНА /
КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ - 65 / 16 / 1,2 / 24Т ММ
ВЕС - 3,97 КГ



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, С
ПОДПРУЖИННЫМ
НИЖНИМ СЕГМЕНТОМ



НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ



БЛОКИРАТОР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



БЛОКИРОВКА
ШПИНДЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТ. 8077

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	1 ШТ.
ПИЛЬНЫЙ ДИСК 165X16X1,2 / 24Т	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР	1 ШТ.
ПАТРУБОК ДЛЯ ВЫБРОСА ОПИЛОК С КРЕПЕЖОМ	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

АРТ. 8077

- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА BMS.
- ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОТОРОМ 20 В.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

FTL AG-X 125/20V EVO



3-ЦВЕТНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



БЛОКИРОВКА ШПИДЕЛЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДИСКА



ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЕ ОКНА ДВИГАТЕЛЯ



Арт. 8049

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- РАБОТА ПО БЕТОНУ/КАМНЮ
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ НА РЕДУКТОРЕ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 125 ММ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 22,2 ММ
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ШПИДЕЛЯ - М14
КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА - НЕХ
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИДЕЛЯ - 5500/6500/7500 ОБ/МИН
ВЕС - 3,63 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8049

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	1 ШТ.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	1 ШТ.
КЛЮЧ	1 ШТ.;
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	1 ШТ.
ГАЙКА И ФЛАНЕЦ	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

FTL PSR-XI 20V EVO



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



Арт. 8050

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

РЕВЕРС

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН С ФУНКЦИЕЙ ДОЗАТЯГА ОСНАСТКИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 60 Н·М
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА
- БЛОКИРОВКА ШПИДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- РЕЖИМ УДАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - 20+1+1
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 60 Н·М
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 2
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИДЕЛЯ - 450 / 1700 ОБ/МИН
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ - 1,5 - 13,0 ММ
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУ / ДЕРЕВУ - 13 / 50 ММ
ВЕС, 3,45 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8050

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ	1 ШТ.
СР-У БИТА ДВУСТОРОННЯЯ (+/-)	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.;
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
БОКОВАЯ РУЧКА С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

FTL IW 20/330-1/2 EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



РЕВЕРС С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ АВР ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛТОВ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Арт. 8051

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 330 НМ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЁТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА
- УДАР С ИМПУЛЬСНЫМ РЕЖИМОМ «СРЫВА» ПРИ РЕВЕРСЕ
- РЕМЕШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ НА РУКУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП ПАТРОНА - 1/2" С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
 ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 210 / 260 / 330 НМ
 СКОРОСТЬ - 1500 / 1800 / 2500 ОБ/МИН
 ЧАСТОТА УДАРА - 1800/2300/3000, УД./МИН
 ВЕС - 2,76 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ Арт. 8051

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕнь	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ

FTL IS 20/180-1/4 EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



РЕВЕРС С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ АВР ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛТОВ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОСНАСТКИ

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Арт. 8052

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 180 НМ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЁТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА
- УДАР С ИМПУЛЬСНЫМ РЕЖИМОМ «СРЫВА» ПРИ РЕВЕРСЕ
- РЕМЕШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ НА РУКУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП ПАТРОНА - 1/4" HEX - БЫСТРОСЪЁМ ПОД ШЕСТИГРАННИК
 ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 60 / 130 / 180 НМ
 СКОРОСТЬ - 1200 / 1800 / 2500 ОБ/МИН
 ЧАСТОТА УДАРА - 1800/2300/3000, УД./МИН
 ВЕС - 2,76 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ Арт. 8052

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
CR-V БИТА ОДНОСТОРОННЯЯ (+)	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕнь	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

- ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ КОРПУСА.
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

FTL IW 20/850-1/2 EVO



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ




РЕВЕРС С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ АВР ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛТОВ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ



КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 900 НМ НА ОТКРУЧИВАНИЕ ПРИ РЕВЕРСЕ

АРТ. 8053



НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ЗАКРУЧИВАНИЕ - 800 НМ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЁТЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- УДАР С ИМПУЛЬСНЫМ РЕЖИМОМ «СРЫВА» ПРИ РЕВЕРСЕ - ПОСТОЯННО АКТИВЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП ПАТРОНА - 1/2" С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
 ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 200 / 500 / 800 НМ
 СКОРОСТЬ - 550 / 1400 / 1900 ОБ/МИН
 ЧАСТОТА УДАРА - 950/2200/2600, УД./МИН
 ВЕС - 3,88 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТ. 8053

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

FTL PSR-I 20V EVO



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПАТРОН



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



РЕВЕРС



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

АРТ. 8054



НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 НМ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- ЩЁТЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- РЕМЕШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСИКИ НА РУКУ
- РЕЖИМ УДАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - 20+1+1
 МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 НМ
 ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 2
 ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 400 / 1400 ОБ/МИН
 ДИАМЕТР ОСНАСТКИ - 0,8 - 10,0 ММ
 МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУ / ДЕРЕВУ - 10 / 30 ММ
 ВЕС, 1,88 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТ. 8054

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ	1 ШТ.
CR-V БИТА ДВУСТОРОННЯЯ (-/+)	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

ДРЕВО ИНСТРУМЕНТОВ ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ «EVO»



СОВМЕСТИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ «EVO»



АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	НАЛИЧИЕ В КОМПЛЕКТЕ У АРТИКУЛОВ
СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР FTL BAT 20V/2AH EVO (2 А·Ч)	9053	8079
СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР FTL BAT 20V/4AH EVO (4 А·Ч)	9054	8080
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ FTL DC20V EVO (ЗС)	8769	8079, 8080

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СОВМЕСТИМОСТЬ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ И АККУМУЛЯТОРОВ С ИНСТРУМЕНТОМ	Артикул	9053 (2 А·Ч)	9054 (4 А·Ч)	8769 (ЗС)
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА FTL AG-X 125/20V EVO	8080 [КОМПЛЕКТ]			
	8049 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ FTL PSR-I 20V EVO	8079 [КОМПЛЕКТ]			
	8054 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА FTL CS-X 165/20V EVO	8077 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ FTL PSR-XI 20V EVO	8050 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ FTL IW 20/330-1/2 EVO	8051 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ FTL IS 20/180-1/4 EVO	8052 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ FTL IW 20/850-1/2 EVO	8053 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА (5В1) FTL MF 5IN1/20V EVO	8055 [ТУШКА]			

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ:

