

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50

Благодаря стойким минеральным базовым маслам и усовершенствованным присадкам это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов гарантирует плавное и стабильное движение. Сбалансированная формула разработана для удовлетворения потребностей любителей мотоциклов, которым важен оптимальный комфорт во время движения. Высокая вязкость этого масла при высоких температурах обеспечивает комплексную защиту двигателя при движении в жарких условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для четырехтактных двигателей, коробок передач и мокрого сцепления мотоциклов. Оно идеально сбалансировано для соответствия требованиям ряда производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.: Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.

Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.: Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.

Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.: Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO

MA2

API

SG

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	158
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		126
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Цвет	VISUAL		BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

