

БАЛЛОН СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ
для сжатых газов на $P_r \leq 14,7$ и $19,6$ МПа (150 и 200 кгс/см²)
ПАСПОРТ

а) Общие сведения

Наименование и адрес изготовителя:

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Тверьгазсервис". Место нахождения: 170028, Россия, Тверская область, город Тверь, проезд Промышленный, дом 4А,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170017, Россия, город Тверь, Московское шоссе, дом 24а.

Дата изготовления:

Обозначение баллона: БС 20-150У

Среда, для которой предназначен баллон:

Заводской № _____

б) Сведения о технических характеристиках и параметрах
Рабочее давление (Р) $\leq 14,7$ МПа (150 кгс/см²).

Пробное давление (П) $\leq 22,1$ МПа (225 кгс/см²).

Основные размеры баллона: длина (L) 1000 ± 5 мм, диаметр (D) 180 мм.
(см. черт. 1).

Вместимость 20 л.

Масса баллона - _____ кг.

Резьба на горловине - W27,8

Уплотнение горловины - Дента ФУМ

Температурный диапазон эксплуатации - от минус 40 до плюс 50°С.

Максимальное количество заправок - 10000.

Расчетный срок службы с даты изготовления, лет - 20

в) Требования к транспортированию и хранению баллона

Транспортирование осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации и может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Баллоны упаковываются и укладываются в тару таким образом, чтобы исключить механические повреждения, деформацию и попадание влаги. Баллоны консервации не подлежат.

г) Требования к установке баллона

Баллон должен устанавливаться в специально приспособленных местах, обеспечивающих защиту от прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и искроопасных попадание на баллон агрессивных сред.

д) Требования к эксплуатации баллона

Эксплуатация баллонов должна осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» разд. XII.

Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²). Не допускается наполнение газом баллонов у которых:

а) истек срок назначенного освидетельствования, срок службы(количество заправок), установленные изготовителем;

в) поврежден корпус баллона.

г) неисправны вентили;

д) отсутствует избыточное давление газа.

е) отсутствуют надлежащая окраска или надписи.

ж) отсутствуют установленные клейма.

Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, проводят после предварительной их проверки в соответствии с инструкцией наполнительной станции.

Освидетельствование проводится один раз в 5 лет с даты изготовления.

е) Иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации баллона

Таблица учета заправки баллона (образец).

Табл. 1

Дата	Количество заправки баллона	Фамилия, роспись

Учет количества заправки баллона ведётся эксплуатирующей организацией и заполняется лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию баллона.

Баллон изготовлен в полном соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 949-73 и ТУ 1411100-54553586- 2013. Баллон признан годным для хранения, транспортирования и использования сжатых газов.

Гарантийный срок эксплуатации баллона – 2 года (на запорные устройства баллона не распространяется).

Начальник ОТК _____ /Каричкина К.А./

М.П

Баллон в сборе с вентилями
Паспорт
Комплектность.
- 1 шт.
- 1 шт.

