

ОДИН АККУМУЛЯТОР - МНОГО ИНСТРУМЕНТОВ



ЕДИНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА «EVO» – ЭТО СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С КОНЦЕПЦИЕЙ «МНОГО ИНСТРУМЕНТОВ - ОДИН АККУМУЛЯТОР».

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТО РЕШАЕТ?

- РАСТУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЕСПРОВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С АККУМУЛЯТОРАМИ РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, ТИПОРАЗМЕРОВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ.
- ВЫСОКАЯ ДОЛЯ АККУМУЛЯТОРА В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (ОТ 30 %).

КАК НАЧАТЬ СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ИНСТРУМЕНТА?

ВАРИАНТ 1:

- ПРИОБРЕТЕНИЕ НУЖНОГО ПО ЁМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ.
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ В ВИДЕ «ТУШКИ» (БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ)

ВАРИАНТ 2:

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОГО ИЗ КОМПЛЕКТОВ (ИНСТРУМЕНТ + АККУМУЛЯТОР + ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ + КЕЙС)
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ В ВИДЕ «ТУШКИ» (БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ)

В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРОГО ИНСТРУМЕНТА И НАРАСТАЕТ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. КАЖДАЯ НОВАЯ ПОКУПКА БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ОТ 30 % ДО 40 % ЭКОНОМИИ (ОТ СТОИМОСТИ ЭТОГО ЖЕ ИНСТРУМЕНТА В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИЕЙ).

СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР

FTL BAT 20V/2AH EVO | FTL BAT 20V/4AH EVO

АРТ. 9053



АРТ. 9054



АРТ. 9053 | 9054

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА - 20 В
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА - 2 | 4 А·Ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДА - 25 | 50 МИН
ВЕС - 0,390 | 0,675 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТ. 9053 | 9054

СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР 2 4 А·Ч	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

FTL DC20V EVO

ОСОБЕННОСТИ:

- ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
- КОНТРОЛЬ АККУМУЛЯТОРА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ И УРОВНЮ ЗАРЯДА
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

АРТ. 8769



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОК ЗАРЯДКИ - 2,3 А
МОЩНОСТЬ - 65 Вт
ПАРАМЕТРЫ ТОКА НА ВХОДЕ - АС 230 В / 50 ГЦ
ПАРАМЕТРЫ ТОКА НА ВЫХОДЕ - DC 21 В / 2300 МА
ВЕС - 0,390 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТ. 8769

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ: 2 А·Ч - 25 МИН, 4 А·Ч - 50 МИН.
- ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ У АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

[КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ, КЕЙС]

FTL AG-X 125/20V EVO



3-ЦВЕТНЫЙ ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
И РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДИСКА



Арт. 8080

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



ПЫЛЕЗАЩИЩЁННОЕ
ОКНО ДВИГАТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- РАБОТА ПО БЕТОНУ / КАМНЮ
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ НА РЕДУКТОРЕ
- БЕСЩЁТЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 125 ММ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 22,2 ММ
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ШПИНДЕЛЯ - М14
КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА - НЕХ
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 5500 / 6500 / 7500 ОБ/МИН
ВЕС - 3,63 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8080

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	1 ШТ.
АККУМУЛЯТОР 4 А·Ч	1 ШТ.
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 2,3 А	1 ШТ.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	1 ШТ.
КЛЮЧ	1 ШТ.
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	1 ШТ.
ГАЙКА И ФЛАНЕЦ	1 КОМПЛ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

[КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ, КЕЙС]

FTL PSR-I 20V EVO



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
ПЛАСТИКОВЫЙ ПАТРОН



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



Арт. 8079



РЕВЕРС



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 Н·М
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- ЩЁТЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- РЕЖИМ УДАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - 20+1+1
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 Н·М
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 2
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 400 / 1400 ОБ/МИН
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ - 0,8 - 10,0 ММ
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУ / ДЕРЕВУ - 10 / 30 ММ
ВЕС, 1,88 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8079

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ	1 ШТ.
СР-В БИТА ДВУСТОРОННЯЯ (-/+)	1 ШТ.
АККУМУЛЯТОР 2 А·Ч	1 ШТ.
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 2,3 А	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА (5В1)

FTL MF 5IN1/20V EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- 5 ВИДОВ ПОДОШВ
- 6 СКОРОСТЕЙ
- ЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКС. ДИАМЕТР ДИСКА - 125 MM
КРЕПЛЕНИЕ ПОДОШВЫ К ИНСТРУМЕНТУ - М6 СО ШЛЯПКОЙ HEX5
КРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ К ПОДОШВЕ - М4 СО ШЛЯПКОЙ ПОД +
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 4000 – 10000 ОБ/МИН
ВЕС - 2,32 KG



3Х-ЦВЕТНЫЙ
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА



- 1 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПОДОШВА
- 2 ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПОДОШВА
- 3 ДЕЛЬТАВИДНАЯ ПОДОШВА
- 4 ВЫПУКЛАЯ ПОДОШВА
- 5 УЗКАЯ ПОДОШВА

АПТ. 8055

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АПТ. 8055

АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (5 В 1)	1 ШТ.
ДЕЛЬТАВИДНАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
УЗКАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
ВЫПУКЛАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПОДОШВА + ШКУРКИ (P80/P100/P120)	1 КОМПЛ.
МЕШОК-ПЫЛЕСОБНИК	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ / ОТВЁРТКА PH1	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

FTL CS-X 165/20V EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЁТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА
- ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СКОРОСТЬ - 5400 ОБ/МИН
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ - 165 MM
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ - 16 MM
ШПИНДЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОМ М6 ПОД ШЕСТИГРАННИК HEX5
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОПИЛА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ:
90° - 57 MM / 45° - 37 MM
РАЗМЕР ПИЛЬНОГО ДИСКА: ВНЕШНИЙ / ПОСАДОЧНЫЙ / ТОЛЩИНА /
КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ, MM - 165 / 16 / 1,2 / 24Т
ВЕС - 3,97 KG



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, С
ПОДПРУЖИННЫМ
НИЖНИМ СЕГМЕНТОМ



НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ



БЛОКИРАТОР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



БЛОКИРОВКА
ШПИНДЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АПТ. 8077

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	1 ШТ.
ПИЛЬНЫЙ ДИСК 165X16X1,2 / 24Т	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР	1 ШТ.
ПАТРУБОК ДЛЯ ВЫБРОСА ОПИЛОК С КРЕПЕЖОМ	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

АПТ. 8077

- ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА VMS ПОВЫШАЕТ ЖИВУЧЕСТЬ ИНСТРУМЕНТА.
- ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОТОРОМ 20 В.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

FTL AG-X 125/20V EVO



3Х-ЦВЕТНЫЙ
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА
И РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ



БЛОКИРОВКА
ШПИНДЕЛЯ ДЛЯ
ЗАМЕНЫ ДИСКА



ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЕ
ОКНА ДВИГАТЕЛЯ



Арт. 8049

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

ОСОБЕННОСТИ:

- ПЛАВНЫЙ СТАРТ
- РАБОТА ПО БЕТОНУ / КАМНЮ
- 2 ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ НА РЕДУКТОРЕ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 125 ММ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКА - 22,2 ММ
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ШПИНДЕЛЯ - М14
КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА - НЕХ
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 5500 / 6500 / 7500 ОБ/МИН
ВЕС - 3,63 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8049

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	1 ШТ.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	1 ШТ.
КЛЮЧ	1 ШТ.
ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	1 ШТ.
ГАЙКА И ФЛАНЕЦ	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]

FTL PSR-XI 20V EVO



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



Арт. 8050

НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА



РЕВЕРС



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПАТРОН С ФУНКЦИЕЙ
ДОЗАТЯГА ОСНАСТКИ
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСИЛИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 60 Н·М
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- РЕЖИМ УДАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - 20+1
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 60 Н·М
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 2
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 450 / 1700 ОБ/МИН
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ - 1,5 – 13,0 ММ
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУ / ДЕРЕВУ - 13 / 50 ММ
ВЕС, 3,45 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 8050

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ	1 ШТ.
СР-У БИТА ДВУСТОРОННЯЯ (+/-)	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
БОКОВАЯ РУЧКА С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

FTL IW 20/330-1/2 EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА
И РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ



РЕВЕРС
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЖИМОМ АВР ДЛЯ
ЗАЩИТЫ БОЛТОВ
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ
ОТКРУЧИВАНИИ

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 330 Н·М
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- РЕМЕШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСИ НА РУКУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП ПАТРОНА - 1/2" С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 210 / 260 / 330 Н·М
СКОРОСТЬ - 1500 / 1800 / 2500 ОБ/МИН
ЧАСТОТА УДАРА - 1800 / 2300 / 3000, УД./МИН
ВЕС - 2,76 КГ

АРТ. 8051

НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТ. 8051
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРБОКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ

FTL IS 20/180-1/4 EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА
И РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ



РЕВЕРС С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЖИМОМ АВР ДЛЯ ЗАЩИТЫ
БОЛТОВ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ
ОТКРУЧИВАНИИ



КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ОСНАСТКИ

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 180 Н·М
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- РЕМЕШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСИ НА РУКУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП ПАТРОНА - 1/4" HEX - БЫСТРОСЪЁМ ПОД ШЕСТИГРАННИК
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 60 / 130 / 180 Н·М
СКОРОСТЬ - 1200 / 1800 / 2500 ОБ/МИН
ЧАСТОТА УДАРА - 1800 / 2300 / 3000, УД./МИН
ВЕС - 2,76 КГ

АРТ. 8052

НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТ. 8052
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
CR-V БИТА ОДНОСТОРОННЯЯ (+)	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРБОКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

- ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ КОРПУСА И УДОБНЫЙ ХВАТ.
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ НА ВСЕЙ ЛИНЕЙКЕ ИНСТРУМЕНТОВ «EVO».



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

FTL IW 20/850-1/2 EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА
И РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ



РЕВЕРС
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЖИМОМ АВР ДЛЯ
ЗАЩИТЫ БОЛТОВ
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ
ОТКРУЧИВАНИИ



КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
900 Н·М
НА ОТКРУЧИВАНИЕ
ПРИ РЕВЕРСЕ

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ЗАКРУЧИВАНИЕ - 800 Н·М
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
- БЕСЩЁТЧНЫЙ (ИНДУКЦИОННЫЙ) ДВИГАТЕЛЬ
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- УДАР С ИМПУЛЬСНЫМ РЕЖИМОМ «СРЫВА»

ПРИ РЕВЕРСЕ - ПОСТОЯННО АКТИВЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП ПАТРОНА - 1/2" С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 3
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 200 / 500 / 800 Н·М
СКОРОСТЬ - 550 / 1400 / 1900 ОБ/МИН
ЧАСТОТА УДАРА - 950 / 2200 / 2600, УД./МИН
ВЕС - 3,88 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	Арт. 8053
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

Арт. 8053

НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

FTL PSR-I 20V EVO

[«ТУШКА» БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ]



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
ПЛАСТИКОВЫЙ ПАТРОН



ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



РЕВЕРС



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ОСОБЕННОСТИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 Н·М
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
- ЩЁТЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- РЕМЁШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ НА РУКУ
- РЕЖИМ УДАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - 20+1
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 30 Н·М
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ - 2
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ - 400 / 1400 ОБ/МИН
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ - 0,8 — 10,0 ММ
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУ / ДЕРЕВУ - 10 / 30 ММ
ВЕС, 1,88 КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	Арт. 8054
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ	1 ШТ.
СР-У БИТА ДВУСТОРОННЯЯ (-/+)	1 ШТ.
КЛИПСА НА РЕМЕНЬ	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	1 ШТ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

Арт. 8054

НЕ ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

ДРЕВО ИНСТРУМЕНТОВ ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ «EVO»



СОВМЕСТИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ «EVO»



АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ				
МОДЕЛЬ	Артикул	НАЛИЧИЕ В КОМПЛЕКТЕ У АРТИКУЛОВ		
СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР FTL BAT 20V/2AH EVO (2 А·Ч)	9053	8079		
СМЕННЫЙ LI-ION АККУМУЛЯТОР FTL BAT 20V/4AH EVO (4 А·Ч)	9054	8080		
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ FTL DC20V EVO (3C)	8769	8079, 8080		
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ				
СОВМЕСТИМОСТЬ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ И АККУМУЛЯТОРОВ С ИНСТРУМЕНТОМ	Артикул	9053 (2 А·Ч)	9054 (4 А·Ч)	8769 (3C)
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА FTL AG-X 125/20V EVO	8080 [КОМПЛЕКТ]			
	8049 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ FTL PSR-I 20V EVO	8079 [КОМПЛЕКТ]			
	8054 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА FTL CS-X 165/20V EVO	8077 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ FTL PSR-XI 20V EVO	8050 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ FTL IW 20/330-1/2 EVO	8051 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ FTL IS 20/180-1/4 EVO	8052 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ FTL IW 20/850-1/2 EVO	8053 [ТУШКА]			
АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА (5В1) FTL MF 5IN1/20V EVO	8055 [ТУШКА]			

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ:

