

Защитный состав для кровли концентрат 1:10

Bitumast

ПРИМЕНЕНИЕ

Защитный состав Bitumast - эффективное средство для предотвращения развития плесени, грибка, мха, водорослей и другой микрофлоры на любых поверхностях. Рекомендуется использовать на кровельных отделочных материалах: гибкая черепица, в том числе и битумная, металлочерепица, шифер и других. Возможно использовать на бетоне, камне, кирпиче, гипсокартоне, дереве от биопоражения. Подходит для обработки жилых помещений, ванных комнат, погребов, складских помещений, памятников

ОПИСАНИЕ

Вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уничтожает микрофлору
- останавливает биопоражение
- предотвращает выделение в воздух спор грибов
- для внутренних и внешних работ
- защита поверхности до 10 лет
- блокирует запах
- 1л+10л воды=11л= до 55м².

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат требуется развести с водой в пропорции 1:10 (1л концентрата на 10л воды). Наносится при помощи валика или методом распыления, начиная с самой высокой точки кровли в сторону карнизного свеса. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Не обрабатывать промерзшую кровлю. Работы проводятся при температуре не ниже 0С°. Защита до 10 лет при профилактической обработке через 5 лет, в местах наиболее благоприятных для произрастания микрофлоры.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании средства на кожу смыть водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании средства в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку. Держать в недоступном для детей месте.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

жидкость светлого
цвета, прозрачная



ТУ 20.59.59-075-52124071-2022

Расход

расход рабочего раствора 200-250 г/м²

Хранение

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей при температуре от +5С до +35С. Допускается замораживание состава. После замораживания свойства сохраняет. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

Фасовка

1л

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com


В доверии у профессионалов