

0207 Малярная лента для особо точных линий для деликатных поверхностей



Структура:

Носитель: японская рисовая бумага
Адгезив: акриловый клей на водной основе

Описание:

Лента для особо точных малярных работ, разработанная специально для покраски хрупких, особо деликатных поверхностей, устойчива к ультрафиолету и растворителям, водонепроницаема, хорошо приклеивается и легко снимается, не оставляя следов. Малярная лента 0207 является идеальным решением для качественной покраски и декорирования проектов.

Сферы применения:

Отделочные работы, DIY

Технические особенности:

Устойчива к УФ, подходит для работ внутри помещений, четкие линии, влагостойкая, ЕСО, не оставляет следов

Достоинства:

- Хорошая клейкость на деликатных поверхностях и адаптация к неровным поверхностям
- Четкие границы цветов
- Для красок на базе растворителя и водно-дисперсных
- Не оставляет следов

Технические данные:

Характеристики	Значение
Общая толщина	85 мкм
Толщина подложки	45 мкм
Прочность на растяжение	4 кг/см
Удлинение при разрыве	5 %
Адгезия к стали	120 г/см
Тест на вращающийся шарик (RBT)	2 см
Снятие без следов клея	21 день
Термостойкость	100/30 °C/мин

Доступные цвета:

фиолетовый

Доступные размеры:

30 мм x 50 м, 50 мм x 50 м

Срок хранения:

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при 23 °C и максимальной относительной влажности воздуха 50 %.

Сноска:

Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы, чтобы определить пригодность к предназначенному использованию.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.