

EUROLUB HLP 46

Категория: HLP Hydraulic Fluids

Особенности продукта:
применение:

Гидравлические масла HLP основаны на парафиновом базовом масле и современной технологии присадок. Эффективные цинксодержащие компоненты гарантируют оптимальную смазку и длительную защиту от окисления. Во время процесса возможна мелкая фильтрация без риска потери ценных ингредиентов. Из-за высокого индекса вязкости смазочный эффект масла остается неизменным даже при очень высоких температурах.

Рекомендации:

DIN 51 524 / часть 2	ISO VG 46
FZG-Test A8, 3/90 степень нагрузки: 12	
ISO 11158	AIST 127 + 136
ASTM D 6158	SAE MS 1004
JCMAS P041 HK	GM LS 2

Поставка:

Арт.№ 505020	20 литров	пластиковая канистра
Арт.№ 505060	60 литров	ведро
Арт.№ 505208	208 литров	Бочонок
Арт.№ 505100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,879
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	46,0
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	6,7
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	97
Температура вспышки (COC)	°C	ASTM D 92	240
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-27

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020

505xxx_TDS_RU

страница 1 из 1