

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор угловой

Коннекторы труб DWJ предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр. Угол поворота фитинга составляет 90 градусов.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65
Угол поворота	90 градусов

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Тип	Диаметр гофротрубы AD, мм	Размер резьбы AG, мм	Упаковка шт.
DWJ-12	Ø12	M16	20
DWJ-15	Ø15	M20	20
DWJ-20	Ø20	M25	20
DWJ-25	Ø25	M32	10
DWJ-32	Ø32	M40	10
DWJ-38	Ø38	M50	5
DWJ-51	Ø51	M63	2

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

