



Линейка масел **ExTLiFe** пришла на замену масел **Synt**.  
Масла линейки **ExTLiFe** в скором времени полностью заменят продукцию линейки **Synt**

## ARIAL ExTLiFe SAE 0W-30 BL04

Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное в соответствии с требованиями, установленными на европейском рынке компаниями BMW, Mercedes-Benz и Opel для моделей с системами нейтрализации отработавших газов и турбонаддувом.

### Описание

ARIAL ExTLiFe SAE 0W-30 BL04 представляет собой моторное масло на основе отборных базовых масел, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов (сажевые фильтры) и турбонаддувом.

### Применение

ARIAL ExTLiFe SAE 0W-30 BL04 было специально разработано в соответствии с требованиями современных бензиновых и дизельных автомобилей. Оно отвечает требованиям многочисленных производителей транспортных средств и спецификации ACEA C3, предъявляемых к малозольным продуктам. Масло используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов (DPF = сажевый фильтр) или без них. При этом оно также хорошо подходит для транспортных средств, оснащенных двигателями с турбонаддувом или без. В транспортных средствах BMW оно обратно совместимо с более ранними спецификациями BMW Longlife-01/98.

### Преимущества

- Пригодность для многих современных двигателей BMW
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Высочайшая устойчивость к окислению за счет применения специальных базовых масел, полученных путем синтеза углеводородов, полностью синтетических ПАО, а также подобранных к ним присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ARIAL ExTLiFe SAE 0W-30 BL04, рекомендуется провести полную замену масла.

### Допуск

- BMW Longlife-04
- MB 229.31/229.51/229.52
- Renault RN0700/0710

### Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA C3
- API SN/CF

### Форма выпуска

- AR003003080 - 1x1000л
- AR003003070 - 1x209л
- AR003003060 - 1x60л
- AR003003051 - 1x25л
- AR003003040 - 4x5л
- AR003003030 - 4x4л
- AR003003020 - 12x1л

**ARIAL ExTLiFe SAE 0W-30 BL04**

## ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Свойства                       | Норма                       | Единица измерения  | Значение |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0,844    |
| Кинематическая вязкость KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 59,90    |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 9,60     |
| Индекс вязкости                | ASTM D-7042                 | -                  | 143      |
| Температура вспышки            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 224      |
| Температура застывания         | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -45      |