



Линейка масел **ExTLiFe** пришла на замену масел **Synt**.
Масла линейки **ExTLiFe** в скором времени полностью заменят продукцию линейки **Synt**

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL

Энергосберегающее моторное масло, специально разработанное по требованиям европейского рынка для моторов марок BMW, Mercedes-Benz, Opel и VW с функциями нейтрализации отработанного газа и турбонаддува.

Описание

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL это специальное моторное масло, созданное на основе отобранных высокотехнологичных синтетических базовых масел. Разработано для легковых автомобилей с бензиновым или дизельным мотором последнего поколения, дополненных функцией нейтрализации (фильтрации) отработанного газа и турбонаддува.

Применение

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL было разработано в ответ на требования современных автомобильных двигателей, работающих на бензине или дизеле. Масло удовлетворяет требованиям многих автопроизводителей, а также классификации C3 европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), и относится к так называемым малозольным продуктам. По инструкции производителя может применяться как в моторах с катализаторами нейтрализации отработанных газов, так и в бензиновых и дизельных моторах с турбонаддувом или без. Для автомобилей марки BMW соответствует более ранним спецификациям BMW Longlife-01/98. Покрывает требования более ранних спецификации GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025 для автомобилей марок Opel/GM.

Допуск

- BMW Longlife-04
- GM dexos2™
- MB-Freigabe 229.51/229.52
- VW 505 00/505 01

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA C3
- API SN

Преимущества

- Высококачественное энергосберегающее многофункциональное масло для применения в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Малая сульфатная зольность, низкое содержание серы и фосфора щадят сажевые фильтры (DPF) и катализаторы
- Снижает уровень отложений в моторе, что способствует более безопасной эксплуатации и снижению расходов на техническое обслуживание
- Низкий расход масла за счет низких потерь на испарение
- Хорошие показатели при запуске холодного двигателя и быстрое смазывание мотора маслом
- Может быть смешано с традиционными и синтетическими маслами ведущих производителей моторных масел. Тем не менее, для достижения наилучших результатов, рекомендуется использовать исключительно ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL.

Форма выпуска

- AR001053080 - 1x1000л
- AR001053070 - 1x208л
- AR001053060 - 1x60л
- AR001053051 - 1x25л
- AR001053040 - 4x5л
- AR001053030 - 4x4л
- AR001053020 - 12x1л

**ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL**

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/sm ³	0,85
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69,5
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,1
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	174
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	min.230
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38