



Линейка масел **ExTLiFe** пришла на замену масел **Synt**.
 Масла линейки **ExTLiFe** в скором времени полностью заменят продукцию линейки **Synt**

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-40 MF

Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для транспортных средств ведущих азиатских производителей автомобилей. Подходит для моделей с системой нейтрализации отработавших газов и турбонаддувом.

Описание

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-40 MF представляет собой моторное масло на основе отборных гидрокрекинговых базовых масел, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов (сажевые фильтры) и турбонаддувом.

Применение

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-40 MF было специально разработано в соответствии с требованиями современных бензиновых и дизельных автомобилей. Оно отвечает требованиям многочисленных производителей транспортных средств и спецификации ACEA A3, предъявляемых к малозольным продуктам. Масло используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов (DPF = сажевый фильтр) или без них. При этом оно также хорошо подходит для транспортных средств, оснащенных двигателями с турбонаддувом или без.

Допуск

- MB-Approval 229.1
- VW 501 01, 505 00

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Преимущества

- Первоклассный усовершенствованный сорт для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя. Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ARIAL ExTLiFe SAE 5W-40 MF, рекомендуется провести полную замену масла.

Форма выпуска

- AR007054080 - 1x1000л
- AR007054070 - 1x208л
- AR007054060 - 1x60л
- AR007054051 - 1x25л
- AR007054040 - 4x5л
- AR007054030 - 4x4л
- AR007054020 - 12x1л

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-40 MF

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	ASTM D-7042	g/sm ³	0,860
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	85,2
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	172
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	min.200
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39