ARIAL G-LIFE SAE 85W-140

Высокопроизводительное трансмиссионное масло для подвергающихся высоким нагрузкам осевых редукторов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительных машин.

Описание

ARIAL G-LIFE SAE 85W-140 представляет собой изготовленное на основе отборных базовых масел высокопроизводительное трансмиссионное масло класса вязкости 85W-90 с непревзойденными свойствами защиты от износа.

Применение

ARIAL G-LIFE SAE 85W-140 используется согласно предписаниям производителя в осевых редукторах легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительных машин и предлагает максимальную степень защиты от износа.

Преимущества

- Первоклассная защита от износа
- Очень хорошая несущая способность при постоянных нагрузках
- Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Стабильная смазочная пленка и надежная защита от износа даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках
- Хорошее глушение шумов
- Быстрое промасливание и низкий «холодный износ»
- Отличная защита от коррозии
- Отличная совместимость с уплотнениями
- Низкая склонность к образованию пены даже при высоком числе оборотов
- Возможность смешивания и совместимость с другими трансмиссионными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ARIAL G-LIFE SAE 85W-140, рекомендуется провести полную замену масла.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A
- VOLVO 97310
- DAF

Форма выпуска

- AR001851470 - 1x208л
- AR001851460 - 1x60л
- AR001851451 - 1x25л
- AR001851420 - 12x1л

Technical Supply & Logistic
Rahthausplatz 1
22880 Wedel
Deutschland

www.rivali.de
info@rivali.de
Tel.: +49 4103 180 86 31
Fax: +49 4103 189 46 91

ARIAL G-LIFE SAE 85W-140

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,907
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	393,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	27,8
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	105
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24

Technical Supply & Logistic
Rahthausplatz 1
22880 Wedel
Deutschland

www.rivali.de
info@rivali.de
Tel.: +49 4103 180 86 31
Fax: +49 4103 189 46 91