



ARIAL Uni HD 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для сверхвысоких нагрузок. Идеально подходит для смешанного автопарка с бензиновыми и дизельными двигателями легковых, грузовых, рабочих и сельскохозяйственных машин.

Описание

ARIAL Uni HD 10W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе базовых масел, предназначенное для дизельных двигателей со сверхвысокими нагрузками. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает очень высокий уровень его производительности.

Применение

ARIAL Uni HD 10W-40 особенно хорошо подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без. В соответствии с предписаниями производителя оно используется в смешанных автопарках для двигателей различных производителей. Современный подход обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых рабочих условиях.

Допуск

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Allison C-4
- CAT ECF-2
- Cummins CES 20077/-78
- Detroit Diesel 93K215

Кроме того, рекомендуется к применению

- DEUTZ DQC III-10
- Mack EO-N /EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB-Freigabe 228.3
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Преимущества

- Первоклассный усовершенствованный сорт масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных брендов
- Подходит как для легковых автомобилей, так и для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин
- Соответствует спецификациям европейских, американских и японских производителей
- Идеально подходит для турбодвигателей
- Надежно предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ARIAL Uni HD 10W-40, рекомендуется провести полную замену масла.

Форма выпуска

- AR008104080 - 1x1000л
- AR008104070 - 1x208л
- AR008104060 - 1x60л
- AR008104051 - 1x25л
- AR008104040 - 4x5л
- AR008104030 - 4x4л
- AR008104020 - 12x1л



ARIAL Uni HD 10W-40

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,865
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	85,81
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,80
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	156
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32