

Техническая информация

PUFAPRO МАЛЯРНЫЙ ФЛИЗЕЛИН



Описание материала:

PUFAPRO Малярный флизелин – это нетканый материал, состоящий из равномерно распределенных целлюлозных и текстильных волокон. Эти волокна соединяются с помощью полимерного связующего и образуют полотно (плотностью 85,110,130,150 грамм на 1м²), которое после полимеризации скручивается в рулоны и упаковывается в термоусадочную пленку. Сырье для производства малярного флизелина – экологически чистые материалы. Малярный флизелин не вызывает аллергии, не выделяет в воздух токсичных веществ. Малярный флизелин прочен и сохраняет постоянство размеров.

Технические данные:

Ширина холста:	1,06 м
Длина холста:	25 м
Плотность:	110 г/м ²

Подготовка основания:

Рекомендуется тщательно очистить поверхность от пыли и от старых обоев. В случае необходимости, большие трещины и швы следует шпаклевать. Пористые и впитывающие влагу поверхности грунтуются. В качестве грунтовки можно использовать разбавленный клей, например, готовый клей PUFAPRO.

Применение:

Для строителей важным качеством малярного флизелина является возможность скрывать небольшие трещины, русты, швы между панелями, получая идеально ровную поверхность. Используется в жилых помещениях, офисах, гостиницах, медицинских учреждениях. Флизелиновый холст можно применять на различных по природе поверхностях. Его можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон, ДСП (ДВП) и деревянные основания.

Наклеивание, клей наносится равномерно тонким слоем только на участок поверхности, предназначенный под данный обрез полотна. Полотно необходимо уложить на влажный клей и хорошо разгладить щеткой сверху и от центра к краям для удаления воздуха. Отрезать полотно по кромке стены с помощью ножа и шпателя. Следующие полотна укладываются стык в стык. Для наклеивания малярного флизелина необходимо использовать специальный клей, например, клей PUFAPRO. Первое полотно необходимо укладывать с помощью отвеса. Малярный флизелин следует окрашивать водоразбавимыми красками не менее чем в 2 - 3 слоя. Покраску производить только после полного высыхания.

Может использоваться:

- как армирующий материал, с последующим нанесением других типов покрытий;
- в качестве финишного покрытия, с последующей покраской водно-дисперсионными красками.

Хранение:

Срок годности неограничен.

Номер артикула:

110 г/м² - 0775045

Штрих Код:

4657793410293

Упаковка:

110 г/м² - 10 шт.