MOTOR OIL MIRAX

MIRAX MX7 SAE 5W-40 API SL/CF, ACEA A3/B4

ОПИСАНИЕ	Масло моторное синтетическое универсальное MIRAX MX7 SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B4 - предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и легких грузовых автомобилей. Рекомендовано как для новых двигателей, так и для двигателей с пробегом, где требуются масла уровня API SL и ниже. Благодаря использованию улучшенных базовых масел и эффективного пакета присадок моторное масло обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, высокими нейтрализующими свойствами. Предотвращает образование отложений в масляной системе, обеспечивает чистоту двигателя. Разработано с учетом требований корейских и китайских автопроизводителей.
СПЕЦИФИКАЦИИ	API SL/CF, ACEA A3/B4
РАЗРАБОТАНО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СПЕЦИФИКАЦИЙ:	PORSCHE A40; VW 502.00/505.00; MB 229.3; GM-LL-A/B-025
ВИДЫ ФАСОВОК	1 л, 4 л, 60 л, 200 л
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных.
ЭКОЛОГИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.
ГАРАНТИЯ	Гарантийный срок хранения моторных и трансмиссионных масел «MIRAX» составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе в таре производителя.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	НОРМА	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 40°С, мм²/с	ASTM D445	Rate and report	82,86
Вязкость при 100°С, мм²/с	ASTM D445	12.5 – 16.3	14,55
Индекс вязкости	ASTM D2270	Rate and report	184
Динамическая вязкость, CCS мПа*с, при минус 30°С	ASTM D5293	Не более 6 600	5690
Температура застывания, °С	ASTM D97	Не выше минус 37	минус 41
Температура вспышки, °С	ASTM D92	Не ниже 200	236
Потери при испарении (Noack), %,	ASTM D5800	Не более 13	9,8
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	Не менее 10,0	10,94
Плотность при 15°С, г/см³	ASTM D4052	Rate and report	0,8496

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Произведено по заказу и под контролем SIT Corporation LLC, Teheran-ro 82-gil 15, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea. www.sitc.kr
ООО «Юнайтед Петрокемикалс»: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 63. Тел.: 8 (800) 700 34 77. www.miraxoil.ru