ALENKA LED/S

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED

220В AC

IP 40

УХЛ4

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

КОРПУС: Сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ: Полистирол прозрачный или опаловый.
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка.
Светильник укомплектован проставками из поликарбоната.
Подключение к клеммным колодкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аварийное освещение: БАП 1 час
Температура окружающей среды: от+1°С до +35°С
Ресурс работы светильника: 50 000 ч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:



Наименование	Размеры, мм				
	L	B	H	h	Axa
Alenka LED/S-30/32/38-X3	595	595	50	40	480x300
Alenka LED/S-38-X2	1195	295	50	40	1040x216
Alenka LED/S-56-X6	1195	595	50	40	1040x480

ФОТОМЕТРИЯ:



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Кп, %	PF	Масса, кг
						коэффициент пульсации	коэффициент мощности	
Прозрачный призматический рассеиватель								
Alenka LED/S-19-845-24	710419024	18	2336	131	4000	≤ 2,00	0,98	2,5
Alenka LED/S-30-840-23	710430023	27	3504	131	4000	≤ 2,00	0,98	3,1
Alenka LED/S-32-845-22	710432022	31	3661	120	5000	≤ 2,00	0,92	3,1
Alenka LED/S-32-845-23	710003223	31	3661	131	5000	≤ 2,00	0,92	3,1
Alenka LED/S-38-845-22	710003822	36	4672	131	4000	≤ 2,00	0,98	3,1
Alenka LED/S-38-845-23	710003823	36	4672	131	4000	≤ 2,00	0,98	3,1
Alenka LED/S-56-845-26	710005626	54	7008	131	4000	≤ 2,00	0,95	5,6
Опаловый рассеиватель								
Alenka LED/S-19-845-54 Opal	715419054	18	2027	113	4000	≤ 2,00	0,95	2,5
Alenka LED/S-30-840-53 Opal	715430053	27	3040	114	4000	≤ 2,00	0,95	3,1
Alenka LED/S-32-845-52 Opal	715432052	31	3278	107	5000	≤ 2,00	0,92	3,1
Alenka LED/S-32-845-53 Opal	715003253	31	3278	107	5000	≤ 2,00	0,92	3,1
Alenka LED/S-38-845-52 Opal	715003852	36	4054	107	4000	≤ 2,00	0,98	3,1
Alenka LED/S-38-845-53 Opal	715003853	36	4054	114	4000	≤ 2,00	0,98	3,1
Alenka LED/S-56-845-56 Opal	715005656	54	6081	114	4000	≤ 2,00	0,98	5,6