

НАЗНАЧЕНИЕ:

Насос погружной предназначен для перекачки или откачки неагрессивных и невязких жидкостей:

- керосин,
- диз. топливо,
- вода,
- антифриз,
- тосол и т.д.

Идеально подходит для перекачки дизельного топлива из ёмкостей и баков с узкой горловиной.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Соединить подходящий для перекачки шланг длиной не более 3 метров (не входит в комплект) с выходным отверстием насоса при помощи хомута.
2. Поместить насос в ёмкость, из которой производиться откачка. Свободный конец шланга поместить в ёмкость для закачки.
3. Подключить питание к насосу от АКБ с помощью шнура с «крокодилами», соблюдая полярность.
4. Начать процесс перекачки, включив кнопку на шнуре питания.
5. После окончания перекачки необходимо убедиться в отсутствии жидкости в насосе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При перекачке больших объёмов, необходимо делать технические перерывы продолжительностью 20 минут на каждые 30 минут эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается применять для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей
(бензин, ацетон, спирт и т.д.)

Строго соблюдайте правила пожарной безопасности.