



WOLTA®

до
100
лм/Вт

Световая отдача

50
тыс. ч.

Срок службы



STL-05

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установочный диаметр, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
STL-40W/05	40	4000	5700	490x180x88	38...50	1	4260760428438

Описание

Светильники светодиодные серии STL-05 предназначены для освещения улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий. Высокая эффективность, отличный дизайн и универсальности крепления позволяют использовать STL-05 для различных задач в уличном освещении.

Конструкция

- Корпус из алюминиевого сплава.
- Светодиоды SMD.
- Групповая оптика с широким боковым светораспределением.
- Рассеиватель — светостабилизированный поликарбонат.
- ЭПРА (драйвер) с защитой от импульсных перенапряжений до 2кВ, защитой от перегрева и короткого замыкания.
- Поворотное крепление с углом установки от 0 до 90° позволяет устанавливать светильники на стену, консольную и торшерную опоры без дополнительных кронштейнов.
- * гермоввод в комплект не входит.

Монтаж

- Крепление на стандартную консольную трубу (диаметр 48 мм), торшерную опору (диаметр 60 мм) или на стену.

Гарантия

- 2 года.

