

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ

Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнения и герметизации соединений. Для внутренних и наружных работ. **Хорошо сцепляется с остекленными поверхностями, керамической плиткой, пропитанной или лакированный древесиной; большинством красок, многим пластиками, таких как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат.** Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.

ПОЖАРО / ВЗРЫВО
БЕЗОПАСЕН



БЫСТРОЕ
ПЛЁНКООБРАЗОВАНИЕ

15-20
МИН

ВЫСОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

→ от -50°C
до +150°C ←

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ГРИБКУ И ПЛЕСЕНИ



SEAMTECH
ТЕХНОЛОГИЯ ШВА

ЧЁРНЫЙ

Основа	Кремнийорганические полимеры
Цвет	Черный
Плотность	0,96 г/мл
Температура применения	+5°C - +40°C
Время корректировки	5 Min.
Полное затвердевание	24ч
Устойчивость к УФ-лучам	да
Эластичность	да
Массовая доля сухого остатка	85%
Объем	280 мл

Отлично подходит:

✓ Бетон	✓ Гипс
✓ Древесина	✓ ДСП
✓ Гипсокартон	✓ Стекло
✓ Кирпич	✓ Фанера
✓ Штукатурка	✓ МДФ
✓ Жесткий ПВХ	✓ Линолеум
✓ Керамика	✓ OSB
✓ Декор. камень	✓ Окрашенные поверхности

Название	Артикул	Штрихкод	Объем (мл)	Штрихкод (коробки)	В коробке (шт)	На поддоне (шт)
Герметик силиконовый санитарный RX Formula, черный, 280мл.	03-4-1-111	4673738356006	280	4673738356013	12	1440