

NLFA-1030

ver. 3.0

NLFA01030020-208-QC/RU

Neo Load Formula A 10W-30

Универсальное синтетическое дизельное моторное масло премиум-класса категории Super High Performance Diesel (SHPD) с высочайшими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для двигателей грузовых автомобилей, эксплуатируемых в нагруженных условиях магистральных перевозок, внедорожной техники, силовых установок и обеспечивающее исключительные параметры работы в современных двигателях с многократным наддувом, оснащенных системами понижения токсичности выхлопных газов, таких как EGR, PDF, DOC, DPD (Isuzu).

Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC», моторное масло Neo Load Formula A 10W-30 обладает рядом исключительных свойств:

- Увеличивает ресурс двигателя;
- Обладает повышенной стойкостью к термическому окислению – снижение высокотемпературных и шламовых загрязнений ДВС;
- Обеспечивает идеальную чистоту двигателя благодаря лучшей физике выноса сажевых частиц из цилиндра-поршневой группы;
- Обладает повышенной смазывающей способностью;
- Имеет высочайшие противоизносные и эксплуатационные свойства – максимальная защита от коррозионного и абразивного износа деталей ДВС;
- Усиленные нейтрализующие свойства масла при использовании высокосернистого топлива (содержание серы в топливе, вплоть до 500ppm).

Применение:

Класс вязкости SAE	10W-30
Класс API	CK-4/CJ-4/CI-4plus/SN/SM
Класс ACEA	E9, E7, E6, E4
Двигатель	Высокоэффективные турбированные (и атмосферные) промышленные и автомобильные дизельные двигатели с системами снижения токсичности выхлопных газов, эксплуатируемые в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены моторного масла
Тип ТС	Грузовики, автобусы, сельскохозяйственная и строительная техника, силовые установки с дизельным ДВС, дорожная и внедорожная спецтехника
Соответствие требованиям производителей	MB 228.51; CUMMINS CES 20086; MAN 3575; VOLVO VDS-4.5; RENAULT RLD-3; CATERPILLAR ECF-3/ECF-2; MTU TYPE 3.1; DEUTZ DQC III-10LA; MACK EO-O PREMIUM PLUS, Detroit 93K222, Detroit 93K218, JASO DH-2

NLFA-1030

ver. 3.0

NLFA01030020-208-QC/RU

Типовые физико-химические характеристики

Масло моторное «Neo Load Formula A 10W-30»

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ29.В.53036 от 10.04.2018г.

Класс вязкости, SAE J 300:	10W-30
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	67,90 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	11,60 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	167
Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333	232°C
Температура застывания по ГОСТ 20287, метод Б	-46°C
Щелочное число, ASTM D2896:	9,5 КОН/г
Сульфатная зольность, ASTM D874:	0,8% от массы

Гарантийный срок хранения 5 лет.

Показатели гарантируются технологией производства и определяются работчиком при постановке продукта на производство.