

# Клей Жидкие гвозди Krass InvisibleFix

## Назначение

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.

Рекомендуется для проведения работ по декорированию: приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки и т.д.

Подходит для приклеивания большинства строительных материалов: бетон, штукатурка, гипс, строительная керамика, стекло, сталь, металлы, древесина, ПВХ и т.п.

## Свойства

- Для наружных и внутренних работ
- Прозрачный шов
- Влагостойкий – подходит для кухонь и ванных комнат
- Быстрое и сильное начальное схватывание
- Эластичный шов
- Тиксотропный – удобен в работе на вертикальных поверхностях
- Морозостойкий

## Технические данные

- Рабочее время (в зависимости от окружающих условий и свойств основания) – 3-5 мин.
- Время полного отверждения – 24-72 ч.
- Расход 150-300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от типа нанесения и способа подготовки поверхности.
- Термостойчивость - от -20° до +60° С.

## Способ применения

- Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений, не отслаиваться.
- Обрезать наконечник тубы близко к резьбе и проколоть защитную пленку. Затем навинтить колпачок и вставить тубу в пистолет.
- Клей наносится при температуре от +10° до +30° С ручным или пневматическим пистолетом.
- Нанесите клей полосками с отступами в несколько сантиметров или точечно на поверхность. Соедините поверхности и зафиксируйте их. Если склеиваемые элементы тяжелые, то их следует зафиксировать с помощью поддерживающих конструкций на период высыхания клея (не менее 24 часов).
- Время полного высыхания – 24-72 часа.
- Инструменты и руки от остатков свежего клея очистить уайт-спиритом или экстракционным бензином.

## Ограничения

- Не подходит для склеивания пенополистирола и других поверхностей, чувствительных к растворителям.
- Одна из поверхностей должна быть пористой.
- В случае склеивания материалов, не предназначенных для данного клея, рекомендуется проведение предварительного теста.

## Хранение и транспортировка

Срок хранения 24 месяцев в закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С.

При транспортировке выдерживает температуру до -20° С в течение недели.

## Техника безопасности

Очень огнеопасно. Вызывает раздражение кожи. Токсично для водных организмов. Может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников возгорания – не курить. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не сливать в канализацию. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. При попадании в глаза: немедленно промыть водой в течение 15 минут. При попадании на кожу: первая помощь не требуется. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): обратиться за медицинской помощью.