

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DLUS

Предназначены для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений.

9 Вт

12 Вт

18 Вт

24 Вт



■ 4000K ■ 6500K



~200-240 В,
50 Гц



Кп ≤ 5%



CRI ≥ 80



2 класс
защиты



-20..+40°C



УХЛ4



IP40



30 000 ч



2 года

Равнояркая поверхность рассеивателя без видимых точек от светодиодов

Применим в условиях ограниченного запотолочного пространства

Равномерное освещение без мерцаний не утомляет глаза

Светильники не требуют затрат на расходные материалы

Драйвер встроен в корпус светильника

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры светильника, мм	Размер установочного отверстия, мм
DLUS-9W-4K / DLUS-9W-6K	9	720	118x36	90
DLUS-12W-4K / DLUS-12W-6K	12	960	145x36	110
DLUS-18W-4K / DLUS-18W-6K	18	1440	180x36	145
DLUS-24W-4K / DLUS-24W-6K	24	1800	220x40	175

KCC

