



ДБ069-3-113 Pluton PT LED

Код: 1177003113



Применение

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

Тип корпуса: Экструдированный

Корпус: Алюминий

Цвет корпуса/материал окраски: Серебристый

Тип оптической системы: Рассеиватель

Монтаж оптической системы: Устанавливается в корпус

Оптическая система: Прозрачный

Материал оптической системы: Полимерный материал

Тип подключения: Клеммная колодка

Подключение: 3х2,5мм²

Способ установки: Потолочный/Настенный/Подвесной

Монтажные устройства: Скоба

Тип монтажных устройств: Гнутая


Размещение монтажных устройств: Фиксированное

Цвет монтажных устройств/материал окраски:
Серебристый

Материал монтажных креплений: Сталь

Оптическая система*: Прозрачный

Электротехнические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220
Тип напряжения	АС
Частота тока питающей сети, Гц	50
Потери в источнике питания, Вт	0
Мощность, Вт	3



Эксплуатационные характеристики	
IP (Степень защиты)	IP20
Класс защиты от электрического тока	I
Климатическое исполнение	УХЛ4

Аварийное освещение	
Режим	Аварийный режим
БАП	Да
Режим работы	Постоянный
Время работы, ч	3
Тестирование	Ручной тест (кнопка)
Индикатор	Да
Электронная защита от полной разрядки батареи	Нет
Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Время зарядки, ч	24
Размер эвакуационного знака	120x330
Дистанция распознавания, м	24

Габаритные характеристики	
Масса, кг	0.58
Длина (L), мм	365
Ширина (В), мм	28
Высота (Н), мм	154
Высота с креплением (Н1), мм	154

Упаковка, маркировка	
Гарантия, мес	36
Срок службы, лет	10
Количество в упаковке, шт (EAN13)	1
EAN13	4600773025031

Система управлением освещением	
Управление	Нет

- Указатель аварийный. IP20. AC220. Размер знака 120x330 мм.