



НОВИНКА
DEKO FIXER



КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ И СТЕКЛОХОЛСТА



10 КГ
3 КГ

СВОЙСТВА DEKO FIXER



Для всех типов
нетканых
и виниловых
обоев



Без капель,
пятен и брызг



Высокая клеящая
способность


ГОСТ
18992-80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов нетканых обоев, в том числе под покраску.
Также подходит для наклеивания всех типов виниловых обоев. Концентрированная формула.



Все типы нетканых обоев



Все типы виниловых обоев

НАНЕСЕНИЕ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими без капиллярной влаги. Побелку или старые обои удалить. Ранее окрашенные стены очистить наждачной бумагой. Очищенную поверхность предварительно загрунтовать. Наносится валиком на стену.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания – 5 часов. Полная прочность достигается через 24 часа.

РАСХОД

3-15 м² на 1 л - в зависимости от степени подготовленности поверхности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Клей не токсичен, пожаровзрывобезопасен, разбавляется водой. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
При попадании в пищеварительный тракт обратиться к врачу. Беречь от детей.

СОСТАВ

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пластификаторы, различные целевые добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре. Допускается до пяти циклов заморозки.
После размораживания тщательно перемешать.
Гарантийный срок хранения 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ:

По окончании работы инструмент и пятна отмыть водой, не допуская высыхания.
Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков продукта в таре, можно утилизировать как бытовой мусор.