

Шпатлевка Profi finish



НАЗНАЧЕНИЕ: Высококачественная, эластичная полимерная шпатлевка, готовая к применению, легкая в работе, шлифуется без усилий, не дает усадки. Изготовлена по европейским стандартам. Применяется для заделки швов, выравнивания стен, потолков, бетонных, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, стеклохолста, гипсовых плит, финишной отделки и отделки под покраску и оклеивания обоями и т. д.



РАСХОД



СРОК



БС-128



Шпатлевка Profi finish

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Листовые материалы должны быть смонтированы и прочно закреплены. Неровности необходимо предварительно выровнять. Непрочные, пористые и сильно впитывающие основания требуется обработать грунтовкой.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: Поверхности, включая шпатлеванные, должны быть сухими, свободными от пыли, краски, масла. Температура воздуха в помещении, температура шпатлевки и основания должны быть не ниже 15°C. Шпатлевку наносят на поверхность слоем толщиной 1-2 мм, рекомендуется наносить минимальной толщиной. При необходимости нанесите следующий слой после полного высыхания предыдущего. При применении сухого ошкуривания используйте наждачную бумагу с зерном 240 мкм или менее.

СОСТАВ: Винилацетатный полимер, антисептик-биоцид, природные смолы, наполнитель (мрамор), слюда, пластифицирующие добавки, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не токсична! Не смешивать с другими составами и растворителями. При попадании в глаза и на кожные покровы тщательно промыть проточной водой. Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД: 250-450 г на 1 м². Время полного высыхания 24 ч, при температуре +20°C.

ЗАДЕЛКА ШВОВ: Заполните шов шпатлевкой с помощью шпателя, прижмите по центру соединительную ленту. Вдавите ленту шпателем, удалите излишки шпатлевки и нанесите тонкий, ровный слой на ленту. Нанесите шпатлевку на головки саморезов. После высыхания используйте влажную губку для выравнивания поверхности. Нанесите второй слой шпателем шириной 20 см на 5 см шире первого слоя. После высыхания заглажьте шов влажной губкой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Шпатлевку хранят в плотно закрытой таре в помещениях при температуре выше +5°C избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование при минусовой температуре, но в течение не более чем 1 месяц. Шпатлевку при необходимости размораживают при температуре (20+/-5°C). Не ускоряйте процесс размораживания с помощью нагревательных приборов и горячей воды. После размораживания шпатлевку необходимо тщательно перемешать до устранения неоднородностей и воздушных пузырьков. Производитель гарантирует соответствие шпатлевки требованиям ТУ-20.30.11.120-002-06953698-17 при соблюдении условий транспортирования и хранения. Срок годности 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре).

Производитель: ООО «Производственное предприятие Быт-Сервис»
Россия, 142101, М.О. , г. Подольск, ул. Плещеевская, дом 11, офис 11.
Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001

