



URAN MINI BASIC



Простой, надежный
и экономичный уличный
светильник малой мощности

Матрица серии:

Название серии	Мощность	КЦТ	Оптика
Uran Mini Basic	30 Вт	 4000K  5000K	Urban Yard
	60 Вт		
	90 Вт		

Применение:

Светильники серии Uran Mini Basic предназначены для утилитарного освещения улиц, дорог, парковок и промышленных площадок

Габариты:

▶ **30 Вт**
233x110x142 мм

▶ **60 Вт**
358x110x142 мм

▶ **90 Вт**
504x110x142мм



Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС):	100..305В (50Гц)
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40..+45°C
Коэффициент мощности:	>0,95
Пульсация:	<5%
Индекс цветопередачи:	70
Посадочный размер:	40..48 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	3 года

Параметры для КЦТ: 4000К/5000К

Светильник	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт
Uran Mini Basic 30Вт	30	4050	135
Uran Mini Basic 60Вт	60	6900	115
Uran Mini Basic 90Вт	90	11250	125

