

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО17


до 125
лм/Вт

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений

PF

>0.9



CRI ≥ 80



Kp < 5%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



+1...+45°C



УХЛ4




IP40



40 000 ч

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный с повышенной световой отдачей.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40 000 часов.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (1900)	600	118	40
32**	4000	1210	118	40
36	4400 (3800)	1210	118	40

* — с прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем).

** — варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 6500К.

Косинусная КСС

