



# НЕФТЕХИМИК

ООО «ПКФ НЕФТЕХИМИК»  
614097, Россия  
Пермь, Куфониная, 20  
+7 342-2-114-007  
<https://permhim.com>

## СЫРЬЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### Паспорт

#### Нефрас C50/170 ГОСТ 8505-80 с изм. 1,2,3

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изготовитель                                       | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Производственно-коммерческая фирма Нефтехимик».<br>Адрес: 614097, РОССИЯ, город Пермь, улица Куфониная, дом<br>№ 20, крыло левое, помещение 2 |
| Наименование                                       | Нефрас C50/170                                                                                                                                                                             |
| Партия                                             | 0028                                                                                                                                                                                       |
| Дата изготовления                                  | 12.07.2023                                                                                                                                                                                 |
| Масса нетто                                        | 20,314 тн.                                                                                                                                                                                 |
| Вид и тип тары                                     | Налив                                                                                                                                                                                      |
| Гарантийный срок хранения                          | 2 года                                                                                                                                                                                     |
| Испытания проведены на<br>соответствие требованиям | ГОСТ 8505-80 с изм. 1,2,3                                                                                                                                                                  |

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Показатель (характеристика)                                      | Нормируемое<br>значение | Результат<br>испытаний |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1                                                                | 2                       | 3                      |
| Фракционный состав:                                              |                         |                        |
| -температура начала перегонки °С, не<br>ниже                     | 50                      | 74,6                   |
| -10% перегоняется при температуре<br>°С, не выше                 | 88                      | 85,8                   |
| -50% перегоняется при температуре<br>°С, не выше                 | 105                     | 90                     |
| -90% перегоняется при температуре<br>°С, не выше                 | 145                     | 96,5                   |
| -97,5% перегоняется при температуре<br>°С, не выше               | 170                     | 146,6                  |
| Остаток в колбе после перегонки, %, не<br>более                  | 1,0                     | 1,0                    |
| Массовая доля серы, %, не более                                  | 0,02                    | 0,01                   |
| Йодное число, г йода на 100 см <sup>3</sup><br>нефраса, не более | 1,3                     | 0,1                    |
| Содержание водорастворимых кислот<br>и щелочей                   | Отсутствие              | Отсутствие             |
| Кислотность, мг КОН на 100 см <sup>3</sup><br>нефраса, не более  | 0,5                     | Отсутствие             |
| Содержание фактических смол, мг на<br>100 мл нефраса, не более   | 2                       | 1                      |
| Испытание на медной пластинке                                    | Выдерживает             | Выдерживает            |
| Содержание механических примесей                                 | Отсутствие              | Отсутствие             |
| Испытание на образование масляного<br>пятна                      | Выдерживает             | Отсутствие             |

Нефрас C50/170 соответствует требованиям ГОСТ 8505-80 с изм. 1,2,3



КНИПЕРА М Р