

GL-MC-UTPF-BNC

Конвертер GIGALINK UTP-BNC,
10/100Мбит/с, PoE

- ✓ 10/100 Мбит/с
- ✓ Рабочая температура 0 +55 °C
- ✓ Поддержка PoE IEEE802.3af/at

Конвертер GL-MC-UTPF-BNC необходим для преобразования данных из коаксиала в Ethernet. Данные конвертеры работают в паре и позволяют передать данные и PoE на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю. В точке передачи медиаконвертер устанавливается на МАСТЕР подключается Ethernet и блок питания (GL-MC-PSU48V1A или GL-MC-PSU56V2A в зависимости от дальности коаксиального сегмента), на другом конце коаксиального кабеля устанавливается медиаконвертер на СЛЕЙВ, он питается от коаксиала и по Ethernet далее передаёт данные и питание PoE стандартов af/at.



GL-MC-UTPF-BNC

Краткое описание:

Скорость 10/100 Мбит/с

UTP-BNC

Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Базовая комплектация:

Конвертер

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-MC-UTPF-BNC
Режим работы, Mbps	10/100
Сетевые порты	Rj45 порт STP/UTP cat 5 BNC Q9
Дальность, км	Коаксиальный кабель: до 1500 (блок питания у обоих медиаконвертеров) Витая пара CAT5: 100
PoE	IEEE802.3af / IEEE802.3at питание по PoE - 500м
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3/u, 10Base-T, 100Base-TX, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.3af/at
Управление потоком передачи данных	Duplex: flow control; Half duplex: back pressure
Потребляемая мощность, Вт	<3 (без PoE)
Время между сбоями, ч	500 000
BER (к-т битовых ошибок)	<10 ⁻⁹
LED индикация	PWR (питание), LAN (подключение медной линии), Coax (подключение коаксиального кабеля), MASTER (основной мониторинг устройства)
Питание, В	12-56 VDC
Блок питания	GL-PS-PSU12V2A - без PoE; GL-MC-PSU48V2.5A, GL-MC-PSU52V1.25A - с PoE
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +55, Хранение от -20 до +70
Влажность, %	от 5 до 95 без конденсата
Габариты изделия, ШхВхГ, мм	71 x 26 x 94
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип разъемов	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
		Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-MC-UTPF-BNC	UTP-BNC	71 x 26 x 94	0,7	Габариты зависят от количества заказываемых позиций