

## ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8Г2к

Сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Соответствует требованиям

- API CC

### Описание продукта

Улучшенное сезонное минеральное моторное масло, разработанное для зимней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом. Отличается от ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8Г2 более эффективной композицией присадок, что обеспечивает увеличенный интервал замены масла. Производится на основе высококачественных базовых масел I группы и оптимизированного пакета присадок.

### Область применения

Предназначено для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

Наименование продукта при заказе: Масло моторное для дизельных двигателей ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8Г2к, СТО 79345251-001-2007

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	8,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	103
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-31
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	6,8
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,02
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	230