

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
промышленного средства для удаления минеральных отложений
СПЕЦ-ОКСАЙД марки К
ТУ 20.41.44-072-74827784-2021
(ООО «НПО СпецСинтез», Россия)

Назначение: средство является промышленным очистителем для проведения химических промывок теплоэнергетического и нагревательного оборудования; для удаления водяного и мочевого камня, ржавчины, накипи, минеральных и известковых отложений с поверхностей, выполненных из чугуна, конструкционных сталей, стекла, керамики и т. п.

Область применения: в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на производственных предприятиях, предприятиях энергетического комплекса, объектах водоподготовки и иных производственных и промышленных объектах. Может использоваться для удаления отложений в бассейнах и накипи в бытовых приборах.

Потребительские свойства:

- высокая эффективность;
- безопасно для человека и окружающей среды при правильном применении;
- эффективно работает в воде любой жесткости;
- рабочий интервал температур от +5°C до +70°C;
- коррозионно не агрессивен в отношении конструкционных черных сталей.

Рекомендации по применению:

- рабочая концентрация выбирается в зависимости от степени загрязнения, структуры поверхности и температуры обработки. Рекомендуемая степень разбавления от 1:2 до 1:100;
- рекомендуется прокачивать моющий раствор по системе в полтора раза быстрее, чем при обычной ее работе;
- промывку котла от накипи следует производить в направлении, обратном направлению движения потока воды в системе при нормальной эксплуатации (в этом случае накипь растворится быстрее);
- мойка титанового оборудования раствором с концентрацией не выше 10% при температуре не выше 60°C;
- оптимальная температура рабочего раствора от +20°C до +70°C;
- не допускать смешивания со щелочными средствами;
- при очень большом количестве накипи, затрудняющем прохождение моющего раствора по системе, рекомендуется промыв загрязненных отложениями деталей методом погружения в моющий раствор;
- после обработки следует тщательно промыть контур или поверхность водой;
- Не оставлять рабочий раствор средства в системе на длительный срок.

Характеристика продукта:

- бесцветная или слабоокрашенная прозрачная жидкость с характерным техническим запахом, допускается небольшое помутнение или выпадение осадка;
- pH 1%-го водного раствора $1,5 \pm 1,0$;
- состав: неорганические кислоты, синтетические ПАВ, ингибиторы коррозии;
- средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе.

Меры предосторожности:

- при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;
- при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;
- работать с концентратом и растворами средства следует в хорошо вентилируемых помещениях;
- при попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.

Утилизация отработанного раствора: отработанный раствор нейтрализуется содой или щелочью до pH 6-7 и сбрасывается в промышленную канализацию. Для нейтрализации можно использовать средство производства НПО СпецСинтез «Сток-Мастер». Для полной нейтрализации 1 литра свежего концентрата

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя

Спец-Оксайд Марки К требуется 800 мл концентрата «Сток-Мастер». Следует иметь в виду, что с повышением степени выработки рабочего раствора количество нейтрализующего средства уменьшается.

Фасовка: пластиковые емкости объемом 20 л.

Условия хранения: температура не выше +40°C; хранить в закрытом виде в упаковке производителя отдельно от щелочей, в местах, недоступных детям; не допускать длительного хранения под открытым солнцем.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя

*Наш адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., дом 43, литер К
Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 416-47-17; Internet: www.specsintez.com*