

Техническая спецификация ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК ДЛЯ МАСКИРОВКИ ПРОЕМОВ FOAM MASKING TAPE арт. 5821350

Специальный эластичный клеящийся поролоновый валик для маскировки дверных проемов автомобиля перед окраской.

Цвет	Белый
Материал	Поролон
Ширина	13 ± 2 мм
Высота	11 ± 1 мм
Клеевой слой	Каучук
Длина	50 ± 0,5 м
Плотность	30 ± 4 кг/м ³
Сила на отрыв	6 Н/25 мм
Термостойкость, 1 час	95°C
Устойчивость к влаге	Ограничена
Устойчивость к УФ	Ограничена



ПРИМЕНЕНИЕ

Валик приклеивается по контуру дверного проема на кузов автомобиля в зоне дверной щели таким образом, чтобы краска или грунт не попадали внутрь салона. После правильной установки валик полностью маскирует дверной зазор. Клеевой слой обеспечивает надежную фиксацию валика на кузове автомобиля. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Валик легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.