

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски стен и потолков в сухих помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой (спальни, кабинеты, жилые комнаты), для пористых и гладких минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, гипсокартон, асбестоцемент).	
СВОЙСТВА	Экологически безопасная краска. Без запаха. Образует ровное матовое паропроницаемое покрытие. Степень белизны значительно повышается после высыхания краски. Устойчива к легкой сухой чистке. Обладает улучшенными малярными свойствами – легко наносится, не разбрызгивается. Колеруется в пастельные тона универсальными колерными пастами.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Степень блеска	матовая
	Время высыхания однослойного покрытия при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	1 час
	Расход краски на однослойное покрытие. Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.	140-180 г/м²
	Класс пожарной опасности	КМ 1
	Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998/DIN EN 13300). Заданный уровень стойкости достигается через 2 недели.	Класс 4
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой TM «White line».	
ПОДГОТОВКА КРАСКИ	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от объема.	
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Краску можно наносить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскораспылитель.	
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Краску наносят в 2 слоя.	
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплой водой сразу после работы, до высыхания краски.	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.	
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Пустую тару утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!	

СОСТАВ	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	СТО 54651722-001-2007
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Свидетельство о госрегистрации № RU.31.Б0.12.008.Е.000196.12.11. Паспорт безопасности. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
ФАСОВКА	1,3 кг; 3 кг; 7кг; 14 кг; 25 кг

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»
308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24
www.kvil.ru

Актуализация – ноябрь 2021

Настоящее техническое описание заменяет все ранее выпущенные.