

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Клиент

Поставщик

Спецификация рабочих данных

	Перекачиваемая среда		Номинальный расход	m³/h	
Фиксированные части	Вид		Номинальный напор	m	
	Содержание твердых веществ в процентах		Геодезическая высота	m	
	pH		Располагаемый кавитационный запас	m	
	Температура	°C 20	Давление на входе	kPa	0
	Плотность	kg/m³ 998.3	Высота над уровнем моря	m	100
	Кинематич. вязкость	mm²/s 1.005			
	Давление паров	kPa 2.34			

Hacoc

Изготовитель		ETNA		Тип рабочего колеса			
Тип насосов		EAR 40-26		Конструкция рабочего колеса			
Размер				Рабочее колесо	Max.	mm	259
Конструктивный тип		End Suction & Centrifugal			предназначенный	mm	259
Самовсасывающий		☐ Да			Min.	mm	210
Число оборотов		1/min	2900	Подача	Номинал	m³/h	53
Max. рабочее давление		kPa	940		Max.	m³/h	61.2
Max. перепад давления		kPa	940		Min.	m³/h	8.5
Число ступеней			1	Напор	Номинал	m	
Число диффузоров			1		Max.	m	71.8
					Min.	m	95
Всас.патрубок	Ступень ном. Давления			Нулевой напор		m	96
	Номинальный диаметр			NPSH3		m	
	Стандарт			Мощность на валу		kW	
Напорн.патрубок	Ступень ном. Давления			Max. Мощность на валу max. Рабочего колеса		kW	22
	Номинальный диаметр			КПД			
	Стандарт						

Материалы

[illegible]

Электродвигатель

Изготовитель / Тип	EURONORM 160 M 2 - 11			Изготовитель / Тип	
Конструктивный тип	3 PH DM STD / 50 Hz / Соединение полюсов			Серия	
Мощность kW	11	Число оборотов/min		Разборная длина mm	
Эл. Напряжение V	3~ 400	Эл. сила тока A		Размер	
Степень защиты	IP 55	Размер	160 M		
Вид защиты	--	Взрывозащита			

Μνφτα

Примечание				
------------	--	--	--	--

Клиент

Поставщик

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Рабочее колесо

Тип рабочего колеса

	Ø mm	Подача Диапазон значений		η Max. m³/h	Напор		Мощность на валу P2			Конструкция рабочего колеса	
		Min. m³/h	Max. m³/h		H(Q=0) m	η Max. m	P2(Q=0) kW	P2(Q=Max) kW	η Max. kW	Направление вращения	По часовой стрелке со стороны э
Текущий	259			53	96	84.9	9	22	20.5	Опора подшипника	
Min.	210	/	/	34.9	63.1	55.8	4.19	10.2		Ширина выхода	mm
Max.	259	/	/	53	96	84.9	9	22	20.5	Частота	Hz 50 Hz
										Число оборотов	1/min 2900

Рабочие характеристики при температуре: 20°C; 998.3kg/

Номер ссылки

Конструкции

Размер

EAR End Suction Monoblock Type Ce

