

клемма PE, 2 винтовых зажима цвет: зелено-желтый, 6 мм, разм. 2,5,



версия	
торговая марка изделия	ALPHA
наименование изделия	проходная клемма PE
Общие технические данные	
изоляционный материал	термопласт
шаг клеммы	6 mm
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V2
появление	
цвет	зеленовато-желтый
Подробнее	
компонент изделия требуется торцовая пластина	Нет
число	
число уровней клемм	2
число клеммных соединений на каждый уровень клемм	1
связи	
длина зачистки изоляции	11 mm
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной макс.	2,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной макс.	2,5 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный - с заделкой концов кабеля макс. - без заделки концов кабеля макс.	2,5 mm ² 2,5 mm ²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме - мин. - макс.	0,5 N·m 0,5 N·m
исполнение соединения 1 2	Винтовое подсоединение Винтовое подсоединение
положение для соединительной клеммы	сбоку
Механическая конструкция	
высота при монтаже на мин. высоте	26 mm
длина	51 mm
вид креплений	Монтажная шина 35 мм
масса нетто	20 g
материал изолятора	Термопласт
условия окружающей среды	

окружающая температура при эксплуатации			
• мин. • макс.		-25 °C 55 °C	
General Product Approval		Declaration of Con- formity	Test Certificates
	Confirmation		
			Miscellaneous
other	Environment		

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>
Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.
 Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1PF00>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WA1011-1PF00>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1PF00
CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

последнее изменение: 24.06.2022 

