

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Клиент

Поставщик

Спецификация рабочих данных

Перекачиваемая среда			Номинальный расход	m³/h	
Фиксированные части	Вид		Номинальный напор	m	
	Содержание твердых веществ в процентах		Геодезическая высота	m	
pH			Располагаемый кавитационный запас	m	
Температура	°C	20	Давление на входе	kPa	0
Плотность	kg/m³	998.3	Высота над уровнем моря	m	100
Кинематич. вязкость	mm²/s	1.005			
Давление паров	kPa	2.34			

Hacoc

Изготовитель		ETNA		Тип рабочего колеса			
Тип насосов		ECP 32-10-180 Bronze		Конструкция рабочего колеса			
Размер				Рабочее колесо	Max.	mm	0
Конструктивный тип		Wet Rotor & Frequency Controlle			предназначенный	mm	
Самовсасывающий		☐ Да			Min.	mm	0
Число оборотов		1/min	0	Подача	Номинал	m³/h	5.79
Max. рабочее давление		kPa	101		Max.	m³/h	8.69
Max. перепад давления		kPa	101		Min.	m³/h	0
Число ступеней			1	Напор	Номинал	m	
Число диффузоров			1		Max.	m	1.28
					Min.	m	10.3
Всас.патрубок	Ступень ном. Давления			Нулевой напор		m	10.3
	Номинальный диаметр			NPSH3		m	
	Стандарт						
	Ступень ном. Давления			Мощность на валу		kW	
Напорн.патрубок	Номинальный диаметр			Max. Мощность на валу max. Рабочего колеса		kW	
	Стандарт			КПД			

Материалы

[illegible]

Электродвигатель

Изготовитель /Тип		
Конструктивный тип		
Мощность kW		Число оборотов/min
Эл. Напряжение V		Эл. сила тока A
Степень защиты		Размер
Вид защиты		Взрывозащита

Мүфта

Изготовитель / Тип	
Серия	
Разборная длина	mm
Размер	

Примечание

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Рабочее колесо								Тип рабочего колеса	
	Ø mm	Подача Диапазон значений			Напор		Мощность на валу P2		Конструкция рабочего колеса
		Min. m³/h	Max. m³/h	η m³/h	H(Q=0) m	η m	P2(Q=Max) P2(Q=0)	η kW	По часовой стрелке со стороны э
Текущий	0	8.69	5.79	10.3	5.06				Ширина выхода mm
Min.	0	/	/	2.01	1.49	1.15			Частота Hz 50 Hz
Max.	0	/	/	5.79	10.3	5.06			Число оборотов 1/min 0

Reibungsdaten bezogen auf Material: 20°C; 998.3kg/

Номер ссылки

Конструкции

Размер

ECP Bronze Frequency Controlled Cir

