

## Лист тех. данных

6ES7592-1AM00-0XB0



SIMATIC S7-1500, Front connector Screw-type connection system, 40-pole for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges, and cable ties

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Технология подключения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения	Винтовые клеммы
• Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм <sup>2</sup> (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм <sup>2</sup>	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 mm <sup>2</sup>
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 mm <sup>2</sup>
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 mm <sup>2</sup>
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 mm <sup>2</sup>
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 mm <sup>2</sup>
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	10 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	11 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длиной 10 мм и 12 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е длиной 10 мм и 12 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
— Момент затяжки мин.	0,4 N·m
— Момент затяжки макс.	0,7 N·m
Размеры	

Ширина	29,8 mm
Высота	130,5 mm
Глубина	46 mm
<b>Массы</b>	
Масса, прибл.	123 g

последнее изменение:

18.12.2020 