



SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with spring-loaded contacts, 20-pole

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	S7-300
технология подключения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения	пружинные клеммы
• Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— Мин. подключаемое сечение для цельных проводов	0,25 мм²
— Макс. подключаемое сечение для цельных проводов	1,5 мм²
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 мм²
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 мм²
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 мм²
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 мм²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подключаемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подключаемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm

- Макс. длина зачистки изоляции проводов
- Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты
- Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой

6 mm  
Форма А, длиной от 5 мм до 7 мм  
Форма Е, длиной до 6 мм

Размеры

Ширина	23 mm
Высота	131 mm
Глубина	36 mm

Массы

Масса, прибл.	61 g
---------------	------

последнее изменение: 05.01.2021 