

Лист тех. данных

6ES7922-3BF00-0AB0



FRONT CONN. S7 SINGLE COR. 0.5QMM 5.0M

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm², Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 5.0 m

целевая система

SIMATIC S7-300

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

тип штекера	6ES7392-1AJ00-0AA0
длина кабеля	5 м
исполнение кабеля	H05V-K
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm ²
число каналов	20
число полюсов	20

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе	
● ном. значение	24 V
● макс.	30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура	
● при хранении	-30 ... +70 °C
● при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
● входная карта ПЛК	Да
● плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
● цифровая передача сигналов	Да
● аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	1,3 kg

