



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель
к бесконтактным выключателям**

CS SB261R-3 (PG7)

CS SB261R-3 (PG9)

**Паспорт
CS SB261R-3.000 ПС**

Технические характеристики.


Рабочее напряжение питания, Ураб.	≤ 250 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40 °С...+80 °С
Присоединение	
- CS SB261R-3 (PG7)	Кабель Ø 2,5...6мм / max 0,75мм ²
- CS SB261R-3 (PG9)	Кабель Ø 3,5...8мм / max 0,75мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Световая индикация	Нет
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Материал корпуса	Латунь

Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.



Габаритный чертеж

