



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS S255R-05 (PG9)**

**Паспорт
CS S255R-05 (PG9).000 ПС**

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение питания, Ураб.	≤ 60 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40 °С...+90 °С
Присоединение	Кабель Ø3,5...8мм/max 0,75мм ²
Световая индикация	Нет
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя
(вид со стороны монтажа)



Габаритный чертеж

