

# ЭМАЛЬ 1К АКРИЛОВАЯ ЧЁРНАЯ МАТОВАЯ

KU-5232.5



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Эмаль 1К акриловая чёрная матовая представляет собой быстросохнущую высококачественную однокомпонентную акриловую эмаль.

## Область применения.

Эмаль 1К акриловая чёрная матовая предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля (рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колёсные диски и т.д.). Подходит для окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей. Может быть использована для наружных и внутренних работ, интерьерной и декоративной окраски.

## Свойства.

Эмаль 1К акриловая чёрная матовая имеет хорошую укрывистость и быстро сохнет. Полученное на её основе покрытие обладает превосходной светостойкостью, атмосферостойкостью и адгезией к окрашиваемой поверхности, а также высокой устойчивостью механическим воздействиям и истиранию.

## Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 2–3 минут. Наносить эмаль на предварительно обезжиренную, зачищенную, загрунтованную и отшлифованную поверхность, также допускается наносить на старые лакокрасочные покрытия, при этом глянцевые покрытия предварительно необходимо заматировать путём обработки наждачной бумагой P400 или P500. Наносить с расстояния 25–30 см, в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут при температуре +20°C. Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C — 10–15 минут, полного высыхания — 2 часа.

## Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет	Чёрный
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	15
Эластичность покрытия при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005, мм, не более	1
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,5
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не более	10
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м²	1,0 – 2,0
Состав	Модифицированные акриловые смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, толуол, бутанол, метилацетат, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



## Артикул и цвет:

KU-5232.5 – чёрный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.

Служба технической поддержки: [info@kudo-paint.ru](mailto:info@kudo-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данное в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.