

Техническая спецификация

1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА АЭРОЗОЛЬ

1K PLASTIC PRIMER SPRAY

арт. 5556

Однокомпонентный грунт для пластика в аэрозольной упаковке. Продукт прост в применении, быстро сохнет, создает отличную адгезию лакокрасочных материалов к поверхности пластмасс. Рекомендуются для выполнения быстрого, точечного ремонта.

Цвет	Прозрачный
Основа	Полиолефиновые смолы
Содержание VOC	99%
Содержание сухого остатка	1%
Расход	2-3 м ²
Фасовка	400 мл



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используется для грунтования или окончательной окраски деталей из различных видов пластмасс (кроме полиэтилена). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и других загрязнений. Поверхность следует предварительно тщательно обезжирить и заматовать абразивом войлоком. Повторно обезжирить и высушить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием баллончик необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Продукт должен быть комнатной температуры. Наносить тонкими слоями с расстояния 20-30 см.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Грунт наноситься в 1, максимум в 2 тонких слоя.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Выдержка перед нанесением последующих покрытий	10-15 минут
--	-------------

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Внимание! Нанесение последующих покрытий только после выдержки.

Полиэфирные шпатлевки для пластика
Акриловые грунты
Клеевые составы
Финишные покрытия

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

10 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.