СПРЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

KU-H504

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2020.

Описание продукта.
Спрей для обработки поверхностей с антибактериальным эффектом – это универсальное средство для профилактической обработки, очистки и обеззараживания поверхностей. Представляет собой водно-спиртовой раствор поверхностно-активных веществ, активного дезинфицирующего компонента, функциональных добавок и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.
Предназначен для профилактической обработки, регулярного обеззараживания и очистки поверхностей в жилых и офисных помещениях, на предприятиях сферы обслуживания, коммунальных и транспортных объектах, других местах с большой проходимостью людей.

Свойства.
- Обладает антибактериальной активностью.
- Обеззараживает и чистит поверхности.
- Может предотвращать распространение заболеваний.
- Экономичен в применении.

Указания по применению.
- Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1-2 мин.
- Состав необходимо протестировать на малозаметном участке обрабатываемой поверхности на совместимость с материалом поверхности.
- С расстояния 15-20 см нанести средство, дать составу подействовать 3-5 мин.
- Протереть обработанную поверхность тканью, не оставляющей волокон.
- По окончании обработки рекомендуется проветрить помещение.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Способ нанесения	Распыление
Характер распыления	Плотная быстро оседающая пена
Внешний вид	Слегка мутноватая опалесцирующая жидкость
Основа	Водно-спиртовой раствор поверхностно-активных веществ
Показатель pH	10,8-11,6
Плотность при 20°С, г/см³	0,963-0,969
Растворимость	Растворимо в воде
Чувствительность к замораживанию	Отсутствует

Срок годности и хранение.
Срок годности: 3 года. Температура транспортировки -40…+50 °С. Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от+5 до +25 °С.

Меры предосторожности.
ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыт их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход..

ГОСТ 32481-2013

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	1
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	4

Артикул: **KU-H504**
EAN-13: 4606445017632
ITF-14: 14606445017639

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.