

КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ

KU-5241, KU-5242



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Краска для гладкой кожи представляет собой профессиональное средство для ухода за кожаными изделиями.

Область применения.

Краска для гладкой кожи применяется для подкраски и обновления цвета всех типов натуральных и искусственных гладких кож.

Свойства.

Идеально подходит для реставрационной окраски одежды, обуви, аксессуаров, мебели, предметов интерьера и других изделий из гладкой кожи. Прекрасно обновляет цвет, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется тщательно защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение не менее 2-3-х минут. Рекомендуется предварительно испытать краску на незаметном участке поверхности, чтобы проверить соответствие цвета. Наносить с расстояния 15-20 см на чистую и сухую поверхность в 2-3 слоя, промежуточная сушка между слоями при температуре +20°C должна составлять 5-10 минут. Не рекомендуется использовать краску для изделий из замши, нубука или велюра.

Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 400 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная гладкая глянцевая поверхность
Цвет покрытия	Зависит от артикула
Эластичность при изгибе по ШГ-1, согласно ГОСТ 6806-73, мм, не более	1
Запах	Кожи и органических растворителей
Состав	Модифицированные синтетические смолы, красители, функциональные добавки, изопропанол, нефтяные растворители, пропан, бутан.
Тип связующего	Акриловый модифицированный полимер.
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-5241 черный

KU-5242 коричневый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных от нас обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.