

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ «ГЛИТТЕР ЭФФЕКТ»

KU-C20x



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2021.

Описание продукта.

Декоративное покрытие для создания искрящейся поверхности на элементах экстерьера и интерьера. Придаёт окрашиваемым предметам блеск и мерцание с цветным оттенком, создаёт на металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, стеклянных, керамических и других поверхностях оригинальный декоративный эффект. Обладает прекрасной адгезией к большинству материалов. Может наноситься простым распылением и с применением трафаретов. Красивое и лёгкое в нанесении покрытие.

Свойства.

- декоративный эффект
- быстрая естественная сушка
- лёгкость нанесения на труднодоступные места
- отличная адгезия.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхность, не подлежащую окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить эмаль при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1–2 минут. Эмаль наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 1–2 тонких слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут при температуре +20 °С. Время полного высыхания при температуре +20 °С — 2 часа. Для дополнительной защиты после полного высыхания эмали рекомендуется нанести 1–2 слоя «Лака акрилового» KUDO.

Упаковка.

Объём 520 мл, в коробке 6 шт.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	однородная, без кратеров, пор и морщин, слегка шероховатая поверхность
Время высыхания до степени 3 при 20±2 °С, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	30
Эластичность покрытия при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005, мм, не более	2
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	35
Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,15
Расход, м²	1,5–2,0

Состав.

Модифицированная синтетическая смола, ксилол, метилацетат, декоративный глиттер, функциональные добавки, пропан, бутан.

Срок годности.

5 лет.

Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав этикетку. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу, показав этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикул	Цвет	EAN-13	ITF-14
KU-C201	золото	4606445045123	14606445045120
KU-C202	серебро	4606445045130	14606445045137
KU-C203	зелёный	4606445045147	14606445045144
KU-C204	красный	4606445045154	14606445045151

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг». Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65. kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат «ТД «КУДО» в России и других странах. * означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.