



# TIEFGRUNT

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## 10л

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая проникающая способность
- укрепление основания
- снижение расхода финишных материалов
- улучшенная всепогодная формула

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать перед нанесением	
Штукатурка, декоративная штукатурка, шпаклевка	
Наливной пол, стяжка	
Керамическая плитка, искусственный камень	
Обои	
Краска	
Система утепления фасадов	
Тип основания	
Бетон, газобетон	
Штукатурка	
Гипсокартон	
Кирпич	
Дерево, ДСП	
Старое меляще	
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики продукта	
Внешний вид в таре	Непрозрачная жидкость
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
МДНВ	Не менее 7%
Характеристики применения	
Расход на 1 м <sup>2</sup>	100 - 200 г
Нанесение второго слоя через	1 час
Проведение работ	От +5 до +25 °С

Главный технолог  ТУ 2316-002-71576152-2014

### СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°С.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаробезопасен. После применения инструмент промывать водой.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40°С общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя: **БМ** – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская обл., Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

**БС** – ООО «Бергауф Стерлитамак», Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Королёно, 2.

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, [representziut@bergauf.ru](mailto:representziut@bergauf.ru), +7 (343) 278-52-94. Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989, [market@bergauf.ru](mailto:market@bergauf.ru). Хотите быть в курсе последних новостей, узнать о смесях больше? [www.bergauf.ru](http://www.bergauf.ru)



Член Союза производителей  
стук строительных смесей



Официальный партнер  
Специальная Валлиера  
России  
Свердловская область



TOP 4

производитель России  
По результатам исследования рынка  
сухих строительных смесей РФ  
за 2020 год («Строительная индустрия»)

Tiefgrunt. Терен сипириг тейвуд курамы. Тулри кысышма заттар кысылган синтетикалык акрил полимерлерини су дисперсиясы. Негизди дайындау бетти шаң мен кирден, кабыршактан ески жабындар мен май дактаринан, ягни материалдын негизге адгезиясын нашарлататын барлык заттардан тазартыңыз. ЖҮМЫС ТӨРТҮБІ. Матаны суйылтай, цеткеман, роликпен немесе шашыраткышпен 1-2 кабатта +5°С төмен емес температурада жагыңыз. Матраса зыта органикалык ертінділер жок, улы емес және өрт пен жарылыш қауіп жок. Қолданғаннан кейін өнімді сумен шайыңыз. Спасты тығыз жабық ыдыста +5°С төмен емес температурада сақталды; қаптілді сақтау мерзімі – 18 ай. Өнімдер «Бергауф» құрылыс технологиялары ЖШҚ тапсырысы бойынша Свердловск облысы, Екатеринбург қ., Шейнкман к-сі, 75 Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: [post@bergauf.ru](mailto:post@bergauf.ru); [www.bergauf.ru](http://www.bergauf.ru)



TIEFGRUNT DEEP PENETRATING PRIMER FOR INDOOR AND OUTDOOR WORK. COMPOSITION: Styrene acrylic dispersion with various additives. SURFACE PREPARATION Clean the surface from dirt and dust, peeling old coatings and oil stains, i.e. anything that can impair the adhesion of the material to the surface. HOW TO WORK: Undiluted primer is applied with a brush, roller or spray in 1-2 layers at a temperature not lower than +5°C. PRECAUTIONS The work should be carried out using hand and eye protection. The primer does not contain volatile organic solvents, is non-toxic and fireproof. After use, rinse the tool with water. Store in a tightly closed container at a temperature not lower than +5°C, but not higher than +30°C. The product can be frozen 5 times at a temperature not lower than -40°C for a total duration of no more than 2 weeks. The guaranteed shelf life is 18 months. Products made by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 75 Sheinkman str., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); Email address: [post@bergauf.ru](mailto:post@bergauf.ru); [www.bergauf.ru](http://www.bergauf.ru)



Дата  
изготовления:

4 607151 1080200